

油研YUKEN直动式溢流阀DT-02-C-22 BT-03-C-32

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 油研YUKEN直动式溢流阀DT-02-C-22 BT-03-C-32 |
| 公司名称 | 厦门爱特斯机电有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址） |
| 联系电话 | 13959767983 13959767983 |

产品详情

有益效果：外框架可以被外框架驱动单元驱动而前后移动，保证管片运载小车可以移动至管片拼装机的位置，保证管片拼装机可以抓取管片而进行拼装，也能够保证外框架整体上位于管片拼装机的后方，为管片拼装时的旋转留出空间，避免管片与外框架之间碰撞干涉，避免管片、外框架发生损伤，保证管片拼装机可以正常工作。本发明中，通过外框架的移动以及管片运载小车相对于外框架的移动，能够保证管片运载小车有足够长的行程，而且在使用时，外框架驱动单元和小车驱动单元可以同时工作，缩短管片运输的时间，提高运输效果。

14.优选地，所述外框架的底部设有导向板，导向板有沿左右方向间隔排布的两侧，两侧的导向板用于伸入已铺设管片的凹槽内，并与凹槽的槽壁挡止配合以实现导向。利用已铺设管片的凹槽来对外框架进行导向，结构简单，且保证了外框架的导向移动。

油研YUKEN直动式溢流阀：

DT-01-22 DG-01-22 DG-02-H-22 DT-02-H-22

DG-02-B-22 DT-02-B-22 DG-02-C-22 DT-02-C-22

油研YUKEN先导式溢流阀：

BG-03-B-32 BT-03-B-32 BG-03-C-32 BT-03-C-32

BG-03-H-32 BT-03-H-32 BG-06-H-32 BT-06-H-32

BG-06-B-32 BT-06-B-32 BG-06-C-32 BT-06-C-32

BG-10-B-32 BT-10-B-32 BG-10-C-32 BT-10-C-32

BG-10-H-32 BT-10-H-32 S-BG-06-L-40

S-BG-03-R-40 S-BG-03-L-40 S-BG-06-R-40

油研YUKEN单向调速阀部分型号如下：

FG-02-30-30 FCG-02-30-30

FG-02-30-N-30 FCG-02-30-N-30

FG-03-125-30 FCG-03-125-30

FG-03-125-N-30 FCG-03-125-N-30

FCG-01-8-11 FCG-03-125-N-30

FG-06-250-30 FCG-06-250-30

FG-06-250-N-30 FCG-06-250-N-30

FG-10-500-30 FCG-10-500-30

FG-10-500-N-30 FCG-10-500-N-30

15.优选地，所述外框架的底部设有耐磨板，耐磨板用于与已铺设管片直接接触且滑动配合。通过设置耐磨板，能够延长外框架的使用时间。

16.优选地，所述外框架的左右两侧分别设有前后延伸的滑槽，两侧滑槽的槽口水平相对布置；所述管片运载小车的两侧分别设有用于支撑在滑槽底部槽壁上的支撑滚轮，还设有用于与滑槽槽底水平挡止配合的导向滚轮，两侧的所述导向滚轮用于配合而对管片运载小车的移动进行导向。通过支撑滚轮能够减小管片运载小车与外框架之间的摩擦力，而导向滚轮保证了管片运载小车的前后导向移动，保证运输平稳。