

彩钢夹芯岩棉板 岩棉板 安徽嘉隆|安装方便

产品名称	彩钢夹芯岩棉板 岩棉板 安徽嘉隆 安装方便
公司名称	安徽嘉隆建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肥东县新城开发区团结路7号
联系电话	18355192757

产品详情

岩棉板的特性：耐久：多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实，经特殊处理的岩棉板保质期在10 - 15年，以后每隔10年进行检查维护，寿命可达35年以上，岩棉板多少钱一平方，非超负荷工况。岩棉板的特性比较的稳定，岩棉板，而且其应用了比较好的有机硅材质作为一种具有特殊防水、防潮的特殊防水剂，在应用中可以大大提高岩棉材质的使用属性，并不断推进其应用中的特殊性能，将复合属性发挥到很好的水平。岩棉板分为普通保温岩棉板、外墙用岩棉、电厂岩棉板、外墙憎水型岩棉、保温岩棉板、焦化厂保温岩棉、水泥厂岩棉板、岩棉夹芯板、锅炉厂保温岩棉、防火岩棉板、防水岩棉等...

岩棉板使用注意点：注意防雨，防水，防潮。温度超过一定的温度时，保温须加适宜的外护。需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐，可接纳恰当涂层。另外应没有任何走漏的地方。这样可以达到更好的效果。岩棉板保养维护清理及避免碰撞。在岩棉成品使用过程中，应及时清理岩棉外观污渍，清理周期短，确保岩棉外观无积存污渍；低温时，岩棉外观会变脆，应避免尖锐物体与岩棉碰撞，以免造成损坏。岩棉板以玄武岩为材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。岩棉板广泛应用于石油化工、纺织冶金、电力交通、建筑农业等领域。

岩棉板保养维护清理及避免碰撞。在岩棉成品使用过程中，应及时清理岩棉外观污渍，外墙防火岩棉板厂家，清理周期短，彩钢夹芯岩棉板，确保岩棉外观无积存污渍；低温时，

岩棉外观会变脆，应避免尖锐物体与岩棉碰撞，以免造成损坏。岩棉板使用注意点：当保温对象呈90度放置，且有一定的高度时，岩棉板的保温层必然要有定位销或支承环，间距一定不要大于3米，以防保温材料在有震动时向下滑动。复合岩棉板安装注意：预切一块与孔洞尺寸相同的复合岩棉板并打磨其边缘部分，使之能紧密填入空洞处。使用一把小号湿毛刷，将表面不规则处整平，将边沿处刷平。

彩钢夹芯岩棉板-岩棉板-安徽嘉隆|安装方便由安徽嘉隆建筑材料有限公司提供。安徽嘉隆建筑材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。安徽嘉隆带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！