

全自动并线机 并纱机

产品名称	全自动并线机 并纱机
公司名称	绍兴市玖龙机械自动化有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	加工定制:是 种类:并纱机 型号:jl-318
公司地址	绍兴市镜湖新区灵芝镇张市村
联系电话	86-0575-85167917

产品详情

机器用途：jl-318高速松式络筒机，适用于化纤、棉纱、长丝、低弹丝、卷绕成圆锥形或柱形，供下道工序使用，成形较好，工作效力高，无塌边现象，jl-318型自动机能减轻下道工序的劳动强度，适应高速生产。配置：变频器（日本进口三菱）槽筒（北京超塑合金）电机（浙江宁波）

松式络筒		
1、卷绕驱动：每锭单独驱动，变频调速；	4、筒纱直径和动程：直径 220mm。	
2、卷绕速度及密度： 棉纱为800m/min。涤纶为600m/min。 密度为0.2-0.4g/cm ³ （依不同纱线而定）；	动程为152mm；	
3、具有防硬边和电子防重叠摆频功能；	5、具有单锭计长功能；	
	6、先进的触摸屏式人机界面。	
技术参数：		
筒管规格	6"(170mm)	
bobbin spec		
结构	双面机，每台（12-96）锭	
layout	double-sided, one-machine has (12-96) spindles	
电源	三相380v 50/60hz/three phases 380v 50/60hz	
power supply		
驱动	单锭独立交流马达驱动	

transmission	every spindle is driven by a ac motor individually	
消耗功率	0.09千瓦/锭/0.09kw/spindle	
power consumption		
成型筒子	圆形柱(0°)/cylindrical (0°)锥形; 4° 20', 5° 57', 9° 15'	
take-up package		
筒子直径	最大200和290毫米 / max . 200and 290mm	
package diameter		
纱线速度范围	300-1000m/min	
yarn speed		
电子防重叠装置	变频器控制 / control by the Inverter	
electrical wobble frequency anti-patterning function		
定长装置	可编程控制器 (plc) 集中控制/显示计长	
length counting device	controlled and displayed by plc	
张力器	每锭配置旋转自清洁张力器和上腊	
yarn tension and waxer adjusting device	every spindle has a self-cleaning yarn tension and waxer adjusting device	
机械清纱装置	每锭配置可微调机械清纱刀	
slub-catcher	every spindle has a mechanical slub-catcher	
断纱自停装置	电子断纱自停	
yarn break control device	the spindle will stop when the yarn breaks by a yarn break control device	
调速装置	变频调速/by inverter	
speed regulation		
筒纱软边横动装置	机械式/mechanically/适合松式/suitable soft winder	
anti-hard edge device		
电子式清纱装置	可选配/ordered separately	
electronic slub-catcher		
空气捻接器	可选配/ordered separately	
splicer		
吹吸风清洁器blows the inflow cleaner	可选配/ordered separately	
外形尺寸 (毫米)	13700(长/length) × 1050(宽/width) × 1650(高/height)mm	
dimensions		

"全自动并线机"的是否提供加工定制为是，种类是并纱机，型号为JL-318，品牌是玖龙，规格为316