

料仓防堵机设计 料仓防堵机 洛阳广盈机械

产品名称	料仓防堵机设计 料仓防堵机 洛阳广盈机械
公司名称	洛阳广盈机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛阳市高新技术开发区丰华路6号
联系电话	13373788869

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：洛阳广盈机械设备有限公司

在原煤仓至给煤机入口，安装振打器或者空qi炮，造成给煤机出口至炉膛之间的落煤管堵煤的原因有以下几方面：

- 1、单台给煤机的给煤量过大，超过给煤机的额定出力，造成下煤量超过落煤管容量。
- 2、煤质水分过大，容易粘结在落煤管内壁，造成落煤管通流面积逐渐缩小，终积煤。
- 3、落煤管内耐磨衬板磨损较严重，光滑性差，容易在不光滑处积存，造成落煤管通流面积逐渐缩小，终积煤。
- 4、播煤风压或播煤风量过小，气流无法推动燃料快速流入炉膛，造成积煤。
- 5、炉膛内落煤衬板口损坏变形，影响下煤量，造成积煤。
- 6、原有落煤管同流面积过小或设计角度不合理，播煤风布置层数过少，造成积煤。

根据上述原因，控制运行中的给煤量，料仓防堵机供应，对燃料进行前期干燥处理，适当提升播煤风压及风量，料仓防堵机，改变设备存在的缺陷。

火力发电企业今年以来，由于环保要求、煤价上涨、掺烧煤泥、掺烧污泥等原因，频频发生严重堵煤现象，料仓防堵机设计，导致锅炉无法正常运行。通常所说堵煤的堵点有三个要害部位，它们分别在：输煤系统两条皮带之间的落煤管；原煤仓到给煤机之间的料仓；给煤机到炉膛之间的落煤管。

洛阳广盈机械制造的落煤管清塞机是针对火力发电厂循环流化床锅炉供煤系统普遍存在的落煤管堵煤水泥厂熟料管堵料、化工厂物料管堵料进行研发的新产品。

当物料管中流动物料含水量大于8%、物料流动性降低、粘度增加，物料逐渐粘于管壁形成物料拱。清塞机gua刀可以定时沿管壁内侧360度旋转将管壁清理干净。安装后，即使遇雨雪天气也可保证锅炉落煤管正常运行，可有效减少因堵煤造成的停炉检修损失，料仓防堵机应用，降低工人的劳动强度，从而帮助企业获得更大经济效益。

公司荟集了一大批来自相关领域的中、复合型技术人才，先后研发出多种处于行业水平的发明创造和技术。的生产工艺，的技术力量，好的的设备和完善的检测手段，加上严格的ISO9001质量管理体系，确保用户能用上安全、可靠、高、经得住实际工况考验的产品，物料管中流动物料含水量大于8%、物料流动性降低、粘度增加。物料逐渐粘于管壁形成物料拱。清塞机机定时沿管壁内侧360度旋转将管壁清理干净。使物料拱无法形成堵塞.尤其对循环流化床锅炉落煤管清理效果更好。安装后，即使遇雨雪天气也可保证锅炉落煤管正常运行，可有效减少因堵煤造成的停炉检修损失，降低工人的劳动强度，从而帮助企业获得更大经济效益。料仓防堵机设计-料仓防堵机-洛阳广盈机械由洛阳广盈机械设备有限公司提供。洛阳广盈机械设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！