

诚信供应|热保护|温度保险丝|CCC|UL|VDE认证

产品名称	诚信供应 热保护 温度保险丝 CCC UL VDE认证
公司名称	东莞市天瑞电子有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	加工定制:否 品牌:tianrui 型号:有机物型瓷管型方壳型
公司地址	中国 广东 东莞市 石龙西湖工业区
联系电话	86-769-88490917 13729900677

产品详情

保险丝分为从物理特性分两种：电流保险丝，温度保险丝，又称为熔断器

温度保险丝是一种不可复位型热敏保护器件，用于家用电器及工业设备

的过热保护，当周围温度升高到某不正常温度时，温度保险丝感受外界温度状态，将电路切断。它的全密封结构确保其熔断系统稳定可靠，不受外界潮湿等恶劣环境影响。

有机物型10a-20a系列：

有机物型温度保险丝由可动触点(sliding contact)、弹簧(spring)、可熔体(electrically nonconductive thermal pellet)构成。在温度保险丝启动之前电流从左侧引线流向可动触点(sliding contact)，通过金属外壳向右侧引线流动。在外部温度达到预定温度时有机物可熔体熔化，压缩弹簧会变松。即弹簧膨胀，可动触点(sliding contact)与左侧引线分离。回路被打开，可动触点(sliding contact)与左侧引线间电流被切断。

温度点：66度73度99度77度94度113度121度133度142度157度172度192度216度227度240度70度77度84度92度95度105度110度115度121度128度130度139度141度144度152度157度169度184度185度192度216度227度228度240

1-5a合金熔丝系列：

合金型温度保险丝。在规定温度下可熔化的易熔合金及为防止其熔化氧化的特殊混合物和绝缘瓷管或

玻纤增强塑料外壳构成。周围温度上升时特定的树脂混合物开始液化，当达到熔点时在树脂混合物的帮助下（增大已熔化合金的表面张力），已熔化合金在表面张力的作用下迅速以两端引线为中心收缩成球状，从而永久切断回路。

参数说明(parameter specifies)

*额定动作温度rated functioning temperature(tf)

温度保险丝按安全标准规定方法测试，改变其导电状态的温度。按基于iec60691的安规标准规定，温度保险丝必须在上述温度+0/-10 范围内动作。简称tf.

*实际动作温度fusing-off temperature

温度保险丝在硅油池内以每分钟0.5 - 1.0 速率升温，检测电流小于10ma条件下所测得的熔断温度。它是温度保险丝的实际动作温度。

*保持温度holding temperature(th)

温度保险丝在通过额定电流时，能保持168小时而不会改变其导电状态的最高温度。用th表示。

*极限温度maximum temperature limit(tm)

温度保险丝能承受10分钟而不会发生重新接通现象的最高温度。简称为tm.

*额定电流rated current(ir)

温度保险丝所能承载的最大电流。

*额定电压rated voltage(ur)

温度保险丝最高工作电压.

销售：夏天宾先生：

电话：13538558585

qq:452251456

邮箱：13538558585@139.com

于海灵先生：

电话：13500099170

qq:365831285

邮箱：salefuse@163.com

"诚信供应|热保护|温度保险丝|CCC|UL|VDE认证"的种类为保险丝，加工定制是否，温控范围为72-360（
），形状是尖头管状，自动复位功能为无，体积是小型，保持电流为1A-15A（A），型号是有机物型
瓷管型方壳型，最大电流为15（A），电压特性是安全电压，熔断速度为M/中速，品牌是天瑞,其他,其他
，用途为电子，最大电压是250（V），执行标准为欧规，动作温度是72-360（
）