

安徽涂胶机 青岛金裕桦 双面涂胶机

产品名称	安徽涂胶机 青岛金裕桦 双面涂胶机
公司名称	青岛金裕桦机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛黄岛区王台镇逢猛工业园内
联系电话	13285327773 13285327773

产品详情

涂胶机结构紧凑、结构耐用、维护方便、涂胶均匀、省胶

省工、节约生产成本。

本机采用滚筒式进料，稳定性能强，易操作，板材涂胶机，板材加工面平

整光华深受用户喜爱。

适用于生产胶合板、细木工板、竹胶板或人造板的二次贴面。

并且配有急停保护装置，安徽涂胶机，保护工人安全。

全自动涂胶机的主要工作部位为双作用式气动，液压增压泵，换向机构为特殊形式的先导式全气控配气换向装置。

传统的滚筒洗衣机是将门和洗衣机外机壳做在一起，中间用橡胶密封圈来防止洗涤过程中水溢出。如果每次洗完衣服都把洗衣机门关起来，橡胶圈就很容易发霉，大量的细菌会在胶圈这个位置滋生，而且时间长了，霉斑很难清理。

而密封涂胶机点涂洗衣机门胶条是把门和洗衣机外筒做成了一体，直接取消了密封圈的设计，内筒中的水溢出也只会漏到存水的外筒中，单面涂胶机，几乎没有什么影响。没有橡胶密封圈就是涂胶机解决密封圈发霉、老化、破损等问题的。

1)提高在单板总宽度上涂抹粘合剂的均匀性。

2)保证粘合剂机械零件的制造和安装精度。确保涂层辊和挤胶辊工作表对轴的整体跳动、上下涂层辊的平行度、挤胶辊和涂层辊的平行度等。

3)适当增加涂层辊的直径。

4)不同类型的粘合剂，双面涂胶机，橡胶滚筒覆盖的橡胶硬度不同，滚筒表面凹槽形状和尺寸规格不同。

5)为了适应不同厚度的单板，上下涂层滚筒的间距要可调，粘合剂厚度要容易控制和调整。粘合剂层的厚度主要由挤胶辊和涂层辊的间距决定，该间距的调整精度应控制在约mm，涂层量一般在105~430G/M²范围内。

6)提高涂胶机零部件的耐磨性和防锈能力，安装必要的安全保护装置，提高涂胶机的寿命，确保安全运行。

安徽涂胶机-青岛金裕桦-双面涂胶机由青岛金裕桦机械科技有限公司提供。青岛金裕桦机械科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 青岛 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。青岛金裕桦带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！