

# 内蒙古6307KARS防卡防静电托辊轴承厂 鑫开特轴承好

产品名称	内蒙古6307KARS防卡防静电托辊轴承厂 鑫开特轴承好
公司名称	山东鑫开特轴承有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县许村工业园
联系电话	15563545668

## 产品详情

深沟球轴承结构简单，使用方便，是生产批量大、应用范围广的一类轴承。广泛应用于汽车、家电、机床、电机、水泵、农业机械、纺织机械等诸多领域。其产量占轴承总产量的70%以上，是我国产量高，6307KARS防卡防静电托辊轴承厂，使用普遍而价格便宜的一类轴承。公司的深沟球轴承工艺，工艺优良，质量可靠。。

深沟球轴承结构简单，使用方便，是生产批量大、应用范围广的一类轴承。广泛应用于汽车、家电、机床、电机、水泵、农业机械、纺织机械等诸多领域。其产量占轴承总产量的70%以上，是我国产量高，使用普遍而价格便宜的一类轴承。公司的深沟球轴承工艺，工艺优良，质量可靠。。

用油箱加热轴承时，在距箱底一定距离处应有一网栅，或者用钩子吊着轴承，轴承不能放到箱底上，以防杂质进入轴承内或不均匀的加热，油箱中必须有温度计，严格控制油温不得超过100℃，以防止发生回火效应，使套圈的硬度降低。

深沟球轴承的内外圈滚道都呈圆弧状深沟，沟道半径略大于球半径。主要用于承受径向载荷，也可承受一定的轴向载荷。当轴承的径向游隙加大时，具有角接触球轴承的功能，可承受较大的轴向载荷，而且适用于高速旋转。轴承在外壳孔和轴相对倾斜8°~16°时，仍可正常工作，但影响其使用寿命。在转速较高且不宜采用推力球轴承的情况下可用该类轴承承受纯轴向载荷。

深沟球轴承安装方法二：加热配合：通过加热轴承或轴承座，利用热膨胀将紧配合转变为松配合的安装

方法.是一种常用和省力的安装方法.此法适于过盈量较大的轴承的安装，热装前把轴承或可分离型轴承的套圈放入油箱中均匀加热80-100℃，然后从油中取出尽快装到轴上，为防止冷却后内圈端面和轴肩贴合不紧，轴承冷却后可以再进行轴向紧固.轴承外圈与轻金属制的轴承座紧配合时，采用加热轴承座的热装方法，可以避免配合面受到擦伤。

内蒙古6307KARS防卡防静电托辊轴承厂-鑫开特轴承好由山东鑫开特轴承有限公司提供。山东鑫开特轴承有限公司在轴承附属件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鑫开特轴承一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邢经理。同时本公司还是从事浙江橡胶托辊配件，江苏树脂托辊，福建橡胶缓冲托辊的厂家，欢迎来电咨询。