

5kw静音柴油发电机电启动三相

产品名称	5kw静音柴油发电机电启动三相
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO6800ET-J 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

5kw静音柴油发电机电启动三相，

柴油发电机比汽油发电机相对来说省钱。发电成本与市电相比，贵的不是一点两点，而是很多。下面内容给您介绍柴油发电机组的使用成本。

客户在购买柴油发电机组之前为了解其使用耗油的费用情况，而大多柴油发电机组客户都不知道柴油发电机组油耗量的大小以及如何怎样计算柴油发电机组耗油量的方式，都会先咨询发电机组的燃油消耗量；其实很难有一个统一的说法。

型号：TO6800ET-J

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：5.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO188F

活塞排量（ml）：456

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）865*555*765

净重(kg)：160

1、平时通风系统

发电机组机房通风换气用，就是一般10~15次换气次数的通风量，可仅设排风机
如果给排水有气体灭火，这套系统还要承担灭火完毕后的排风系统。

2、发电机工艺进排风系统

发电机组本身有个很大的排风管，这个是发电机自带的，我们配合提一个风井就可以，同时设计进风系统补充排风量和发电机组燃烧空气量（电气提资），设送风机，此系统风量很大。

这一套系统也有设计是预留风井而已。

3、发电机排废气系统

牵涉到环保问题，通常称之为“排烟管”，柴油发电机组自带，电气的标准图集上还设专门给这个系统设一个井，实际上工程设计建筑很难有这么多空地。多半是由发电机排风井排出室外。

4、储油间排风系统，可以与1合用，此时通往储油间的支管上设止回阀、防火阀；也可以单独设系统，采用防爆通风机。