

# 现货供应PA66 1402SH 日本旭化成 热稳定性

产品名称	现货供应PA66 1402SH 日本旭化成 热稳定性
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PA66:日本旭化成 1402SH 性能参数:热稳定性 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

## 产品详情

上海犇优塑化科技有限公司是一家专业从事塑料原材料供应的公司，我们为您提供来自日本旭化成的优质PA66 1402SH现货供应服务。本篇文章将围绕着该产品的热稳定性进行详细描述，期望能为您提供有价值的信息。

### 1. PA66: 日本旭化成 1402SH

PA66，又称聚酰胺66，是一种热塑性工程塑料，具有优异的力学性能、电绝缘性能和耐热性。日本旭化成是全球zhiming的化学企业，其生产的PA66 1402SH产品在市场上享有很高的声誉。

PA66 1402SH是一种高粘度的尼龙66树脂，具有较高的结晶度和优异的物理性能。它的熔融温度高，可以在高温条件下保持稳定，并且具有很好的耐热性，可用于要求较高热稳定性的应用。

### 2. 性能参数: 热稳定性

热稳定性是衡量塑料材料在高温条件下的性能指标之一。在许多工业领域，特别是在汽车、电子和电气等行业，要求材料在高温环境下保持稳定性和可靠性。

通过科学的配方设计和精密的加工工艺，PA66 1402SH在高温环境下表现出色。它具有优异的热稳定性，能够抵抗高温引起的氧化、降解和变形等现象。这使得它成为许多高温应用的shouxuan材料，例如发动机罩、电力插座、照明配件等。

### 3. 销售范围: 全国

作为一家专业的塑料原材料供应商，上海犇优塑化科技有限公司可以为客户提供全国范围内的PA66 1402SH现货供应。我们与日本旭化成建立了长期稳定的合作关系，确保产品质量和供应的持续性。

不仅如此，我们还提供灵活的物流配送服务，确保及时将产品交付到客户手中。我们的销售团队具有丰富的行业经验和专业知识，可以为客户提供个性化的技术支持和解决方案。

## 总结

作为上海犇优塑化科技有限公司的客户，您可以放心选择我们提供的PA66 1402SH产品。它来自日本旭化成，具有卓越的热稳定性，适用于各种高温应用。我们将全力以赴为您提供优质的产品和服务，满足您的需求。

如果您对PA66 1402SH感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。我们期待与您的合作！