

逆变器通信线YJV-1kV-4*10mm²

产品名称	逆变器通信线YJV-1kV-4*10mm ²
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

矿用通信电缆主要技术性能及指标 20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.283钢4铜 73 1/0.8 36.7
固有衰减 (800 ~ 1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95 20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000
线对工作电容 (800 ~ 1000HZ) uF/km 0.06 近端串音衰减 (800 ~ 1000HZ) dB/500m 70
电感 (800 ~ 1000HZ) uH/km 800 耐交流工频电压 1.5KV/1min通过 直流电阻差 环阻的2%
矿用通信电缆的使用特性 导体的长期允许工作温度-40 ~ +50 ;
平均zui大相对湿度为 95% (+25 时) 允许附设与安装的温度应不大于-10
zui小弯曲半径: MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍, 其它型号的电缆为外径的15倍。

MHYBV(PUYBV) 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 5-50

1/0.8用于机械冲击较高的平巷、斜巷

MHYV MHYAV MHYA32 MHY32 MHYVP MHYVR MHYVRP MHYBV MHJYV

产品介绍-矿用通信电缆|MHYV矿用通信电缆|MHYA32矿用铠装通信电缆|MHYAV矿用通信电缆|MHYBV矿用通信电缆|矿用通讯电缆|矿用屏蔽通信电缆MHYVP|矿用屏蔽通信电缆MHYVRP|矿用通信电缆MHYV22