

# 全新履带式推土机柳工推土机CLGB230

产品名称	全新履带式推土机柳工推土机CLGB230
公司名称	云南博田柳工机械设备有限公司
价格	810000.00/部
规格参数	品牌:柳工 型号:clgb230 适用范围:通用
公司地址	云南昆明市石安公路积善村积善二社
联系电话	86-087168245372 13888113006

## 产品详情

机型	1611
部件	
长宽高	5292*4150*3163
带单齿松	无
带三齿松	无
使用重量	18460 ( )
带松土器重量和不带的重量	
功率/转速	120/1850
履带中心距	2300
接地比压	28kpa
前进速度	f1 2.7 f2 3.7 f3 5.4 f4 7.6 f5 11
后退速度	r1 3.5 r2 4.9 r3 7 r4 9.8
铲土深度	485
松土深度	572 (三齿)
铲刀提升高度	1005

松土器提升高度	592 (三齿) (单齿)
铲土容量 (各种)	直铲 3.8
属具的参数)	环卫铲
发动机型号	wd10g178e15
托轮个数 (每边)	2
支重轮个数	7
履带板数 (每侧)	42
轨链节距	203
履带板宽度	1070
爬坡能力	30
铲刀长*高	4150*960
可配松土器型式	三齿
系统压力	2mpa
理论生产率	257
最小转弯半径	4616
最小离地间隙	400
履带接地长度	2935

clgb230推土机是柳工借鉴国外推土机先进设计和制造技术，自主开发的大马力推土机，整机结构先进合理，操作轻便、灵活，生产效率高。该机可配装多种推土铲（直倾铲、推煤铲）及其他附件，如松土器，行星绞盘，防翻驾驶室等，可广泛满足用户的工作要求。该机具有日本小松d85a-18的性能，但价格较低。

整机具有结构先进、布局合理、操纵省力、油耗低、使用维修保养方便、质量稳定可靠，工作效率高的性能优势。可配备牵引架、推煤铲、松土器和绞盘等多种装置，能适应多种工况的作业。

具有快速响应性能的康明斯nt855-c280柴油发动机与液力变矩器和动力换挡变速箱相结合，构成了一个功能强大的传动系，缩短工作循环周期，提高工作效率，重载荷时液体介质传动可起到过载保护作用，使传动系统元件免受损害，延长使用寿命。液力变矩器使推土机输出扭矩的大小能自动适应载荷的变化，对发动机进行过载保护，超负荷运行时发动机不熄火。行星式动力换挡变速箱有三个前进挡和三个倒挡，可以实现快速换挡和转向。

仪表组件的设计简洁明了，主要用来监测发动机冷却液温度、机油压力、传动系机油温度和电气仪表。

clgb230推土机具有众多性能特色，生产率高而且可靠耐用。它可以充分满足用户的作业需求，帮助用户获得最高的投资回报。

"供应全新履带式推土机柳工推土机CLGB230"的型号为CLGB230，发动机功率是169 (kw)，铲刀宽度为3270 (mm)，推装斗容是7.8 (m3)，适用范围为通用，行走方式是履带式，品牌为柳工，传动方式是液压