

东方红履带式T160推土机四川成都重庆销售 国机重工YTO推土机

产品名称	东方红履带式T160推土机四川成都重庆销售 国机重工YTO推土机
公司名称	成都天达兴机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:一拖 型号:t160 适用范围:通用
公司地址	成都市簇桥乡 沈家桥村6组
联系电话	13308196093

产品详情

1、选用上柴国二排放发动机，广泛应用于工程机械领域，具有较高的扭矩储备和可靠性。 2、选用适合于小松180马力推土机使用的主离合器，具有较大的扭矩储备和较长的使用寿命； 3、设有减速油门，当推土机形式在下坡道或崎岖不平的作业面时，可利用脚踏油门来减速，防止在行驶中紧急需要减速而不及所造成的冲击和颠簸，增强了操作的安全性。借助脚踏油门的减速，也可使换挡更为方便迅速。 4、采用密封式履带。密封履带在销套两端装有密封圈，可防止泥沙等磨料的浸入；在组装时销子与销套的结合面涂有润滑脂，可防止早期磨损，比一般无密封装置的履带在使用寿命上有很大提高。 5、装置操纵采用先导控制，轻便灵活； 6、驾驶室采用六面体结构，视野宽阔，舒适性好。 7、电气系统采用符合时代潮流和先进技术方向的声、光、电三级报警电子监控系统，提高操纵舒适性和监控的可靠性、及时性； 8、转向离合器具有较大的扭矩储备； 9、行走系接地长度大，提高整机附着力，发动机功率发挥更充分； 10、推土铲容量大，提高单位时间工作效率。

产品参数

型号	model		t160	yd160
整机重量	total weight	kg	17500	17500
最大牵引力	max.towing force	kn	146	154
发动机型号	engine model		sc8d180.2g2bi	wd10g175e25
发动机标定功率	engine rated power	kw	132	128
发动机标定转速	engine rated	r/min	2000	1850
	speed			
轨距	track gauge	mm	1880	1880

履带接地长度	track ground contact length	mm	2570	2570
履带宽度	track board width	mm	500	500
接地比压	earth radio	kpa	68	68
外形尺寸(长×宽×高)	overall dimension(l/w/h)	mm	5245×3447×3040	5925×3612×3322
推土铲(宽×高)	dozer blade(w/h)	mm	3447×1167	3384×1160
爬坡能力	gradeability	°	30	30
启动性能	starting performance		-10°以上顺利启动	-10°以上顺利启动
最小转弯半径	min.turning radius	mm	3900	4200
最小离地间隙	min.ground clearance	mm	400	350.5
前进档行驶速度	forward travel speed	kw/h	前进五档：2.59-10.8	前进三档：3.29-9.63
后退档行驶速度	backward travel speed	kw/h	后退四档：3.6-10.8	后退三档：4.28-12.53
铲刀最大提升高度	max.lifting height of dozer shovel	mm	915	960
铲刀最大入土深度	max.in-soil depth of dozer shovel	mm	400	552
牵引装置/松土器(选装)	traction equipment/scarifier(optional)		固定式/三齿	固定式/三齿

"东方红履带式T160推土机四川成都重庆销售 国机重工YTO推土机"的型号为T160，发动机功率是132 (kw)，铲刀宽度为3447 (mm)，推装斗容是5 (m3)，适用范围为通用，行走方式是履带式，品牌为一拖，传动方式是机械式，是否提供加工定制为是