

# 电启动10kw静音柴油发电机纯铜电机

产品名称	电启动10kw静音柴油发电机纯铜电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

电启动10kw静音柴油发电机纯铜电机，

一般来说，柴油发电机组的启动有两种方式，一种是电动，一种是自动切换。手动启动要先对警报系统进行测试，看是否正常，然后把控制开关切到手动的位置后面，就可以正常启动了。自动切换则是将控制开关切到自动，且电源自动切换开关也要位于自动位置，这样，当市电停止时，发电机就可以自行运转了。

### 一、前期准备工作

在启动柴油发电机之前，必须要先检查水箱内的水或者防冻液是否充足，如果不足的话要加满后再启动。

### 二、运行中的注意事项

发动机在工作中的时候，要有专人在旁随时观察，尤其要注意水温、油温、电压等重要指标的变化，如有异常要立即采取措施。

### 三、不得带负荷启动或停机

启动前，要确保输出空气开关处在关闭状态。

型号：TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸V型，风冷, 四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：1200\*620\*780mm

净重(kg)：295

据发电机相关厂家样本可知，发电机组的重量约在4~8吨，而其中的柴油机转速一般为1500转/分，这么

沉重的东西在高速运行时，必须采取一定的减振措施。为了减低振动，根据柴油机组尺寸，设置一个高20cm的混凝土基础，基础各边应超出机组宽处15~30cm，当进行机组安装时，在基础相对于机组底架上的固定螺栓位置钻孔，然后用膨胀螺栓将机组固定。采取这一措施，机组的振动被混凝土吸收一部分。电气专业向结构专业提荷载时，除了要提供机组的静负荷，混凝土基础的体积，还应考虑机组的动负荷，动负荷可向相关的厂家索取，也可按机组静负荷的1.5倍考虑。