

# 热管余热锅炉 天津华能 余热回收 热管余热锅炉厂家

产品名称	热管余热锅炉 天津华能 余热回收 热管余热锅炉厂家
公司名称	天津华能北方热力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市蓟县邦喜公路北侧（天津雀巢天然矿泉水有限公司东院）
联系电话	13920793716 13920793716

## 产品详情

### 烟气余热回收设备的组成结构

烟气余热回收设备包括板壳和板片量两部分板壳由受压板壳、上圆下方板壳和下圆上方板壳组成，在板壳的上圆口为烟气出口，其直径与锅炉烟道和旁通烟道直径相同，且互连接。上圆下方板壳的下方与受压班课的上分扣形状、大小相同相互连接。下圆上方板壳的下圆口为烟气入口其直径与锅炉尾气出口和旁通烟道的直径相同，相互连接。

烟气余热回收设备的板片为不锈钢材质冲压成界面剂不同的凹凸波纹，两板片之间的凸出槽顶部相对，作为支撑点构成了宽流道的中间距离，主要流动烟气，另外板片之间的凹槽和凹槽底部相对作为支撑点，形成窄流道，供水和其他液体介质流动。

蒸汽压力:增加，因为增加受热面的吸热炉

蒸汽压力:增加，因为增加受热面的吸热炉水冷壁管的蒸发增加，蒸汽体积增加，余热锅炉，下水管之间的压差和水冷壁的增加，从而增加的力量自然循环，提高了蒸汽压力。在炉内大面积吹灰时应注意避免压力过大。

负荷:吹灰对负荷的影响体现在两个方面:一是受热面吹干净后吸热增加,增加余热锅炉的热经济性;另一方面,吹灰消耗过热蒸汽,热经济性下降;然而,一般来说,热管余热锅炉厂家,特别是在加热区灰分严重的时候,一个因素比另一个因素大得多,这在炉膛吹灰过程中是明显的,负荷迅速上升。因此,热管余热锅炉,有必要把握吹灰时机。一般来说,当减温水体积比较大时,当负荷迅速上升时,应适当减少一些燃料体积,热管余热锅炉厂,以保持负荷的稳定。

余热回收当然要选择余热回收设备啦,将设备安装在锅炉尾部,产生的烟气直接进入设备中与空气进行换热器。经过热传递后空气温度得到提升,同时烟气温度得到降低,将升温空气送至到锅炉中作为加热燃烧所需的助燃空气还能提高锅炉的整体热效率。

余热回收设备也有各种形式,常见的有板式、回转式、管式的三种,三种设备都拥各自的特点,适用于不同的工况。

热管余热锅炉-天津华能 余热回收-热管余热锅炉厂家由天津华能热力设备集团有限公司提供。天津华能热力设备集团有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司还是从事天津玻璃窑炉,天津小型玻璃窑炉,天津平板玻璃窑炉的厂家,欢迎来电咨询。