

沈阳车床CA6140系列普车

产品名称	沈阳车床CA6140系列普车
公司名称	苏州友乐机电有限公司
价格	46800.00/部
规格参数	类型:普通车床 品牌:沈阳机床 控制形式:数控
公司地址	苏州市相城区北桥街道凤北荡路62号
联系电话	15995810387

产品详情

	ca6140a	ca6240a	ca6150a	ca6250a	ca6161a	ca6200a
床身回转直径		mm	400	400	500	630
刀架上回转直径		mm	210	210	300	400
马鞍内回转直径 × 有效长度		mm	-	630 × 210	-	720 × 210
最大工件长度/最大车削长度		mm	750/650 1000/900	750/650 1000/900	750/650 1000/900	750/650 1000/900
			1500/1400	1500/1400	1500/1400	1500/1400
			2000/1900	2000/1900	2000/1900	2000/1900
主轴中心至床身平面导轨距离		mm	205	205	250	250
主轴孔径/主轴孔前端锥度		mm	52 /莫氏圆锥 6号	52 /莫氏圆锥 6号	52 /莫氏圆锥 6号	52 /莫氏圆锥 6号
主轴转速级数 正转/反转			24/12	24/12	24/12	24/12
主轴转速范围						
正转		r/min	50hz:11-160060hz: 50hz:11-160060hz: 50hz:11-160060hz: 50hz:11-160060hz: 50hz:11-160060hz:	50hz:11-160060hz: 50hz:11-160060hz: 50hz:11-160060hz: 50hz:11-160060hz: 50hz:11-160060hz:	50hz:11-160060hz: 50hz:11-160060hz: 50hz:11-160060hz: 50hz:11-160060hz: 50hz:11-160060hz:	50hz:11-160060hz: 50hz:11-160060hz: 50hz:11-160060hz: 50hz:11-160060hz: 50hz:11-160060hz:
			12-1680	12-1680	12-1680	12-1680
反转		r/min	50hz:14-158060hz: 50hz:14-158060hz: 50hz:14-158060hz: 50hz:14-158060hz: 50hz:14-158060hz:	50hz:14-158060hz: 50hz:14-158060hz: 50hz:14-158060hz: 50hz:14-158060hz: 50hz:14-158060hz:	50hz:14-158060hz: 50hz:14-158060hz: 50hz:14-158060hz: 50hz:14-158060hz: 50hz:14-158060hz:	50hz:14-158060hz: 50hz:14-158060hz: 50hz:14-158060hz: 50hz:14-158060hz: 50hz:14-158060hz:
			16.8-1896	16.8-1896	16.8-1896	16.8-1896
纵向进给量范围 (64种)						
标准进给		mm/r	0.08-1.59	0.08-1.59	0.08-1.59	0.08-1.59
小进给		mm/r	0.028-0.054	0.028-0.054	0.028-0.054	0.028-0.054
加大进给		mm/r	0.86-3.16	0.86-3.16	0.86-3.16	0.86-3.16
横向进给量范围 (64种)						
标准进给		mm/r	0.04-0.79	0.04-0.79	0.04-0.79	0.04-0.79
小进给		mm/r	0.014-0.027	0.014-0.027	0.014-0.027	0.014-0.027
加大进给		mm/r	0.86-3.16	0.86-3.16	0.86-3.16	0.86-3.16
刀架纵/横向的快移速度		m/min	纵向4横向2	纵向4横向2	纵向4横向2	纵向4横向2
加工螺纹范围						
公制螺纹44种		mm	1-192	1-192	1-192	1-192

模数螺纹39种	mm	0.25-48	0.25-48	0.25-48	0
英制螺纹21种	牙/寸	2-24	2-24	2-24	
径节螺纹37种	d.p	1-96	1-96	1-96	
上/下刀架最大行程	mm	140/320	140/320	140/320	14
刀架转盘回转角度	°	± 90	± 90	± 90	± 90
主轴中心线至刀具支承面距离	mm	26	26	26	26
刀杆截面尺寸	mm	25 × 25	25 × 25	25 × 25	25 × 25
尾座主轴直径 × 行程及主轴孔锥度	mm	75 × 150莫氏圆锥 5号	75 × 150莫氏圆锥 5号	75 × 150莫氏圆锥 5号	75 × 150莫氏圆锥 5号
丝杠螺距	mm	12	12	12	12
主电机功率	kw	7.5	7.5	7.5	7.5
主机净重(约)					
750mm	kg	1990	1990	2060	
1000mm	kg	2070	2070	2140	
1500mm	kg	2220	2220	2290	
2000mm	kg	2570	2570	2640	
主机轮廓尺寸(长 × 宽 × 高)					
750mm	mm	2418 × 1000 × 126 7	2418 × 1000 × 126 7	2418 × 1037 × 131 2	2418 × 1037 × 131 2
1000mm	mm	2668 × 1000 × 126 7	2668 × 1000 × 126 7	2668 × 1037 × 131 2	2668 × 1037 × 131 2
1500mm	mm	3168 × 1000 × 126 7	3168 × 1000 × 126 7	3168 × 1037 × 131 2	3168 × 1037 × 131 2
2000mm	mm	3668 × 1000 × 126 7	3668 × 1000 × 126 7	3668 × 1037 × 131 2	3668 × 1037 × 131 2

"沈阳车床CA6140系列普车"的动力类型为电动，最大回转直径是400（mm），安装形式为落地式，最大加工长度是1000（mm），主轴转速级数为无级，是否库存是是，类型为普通车床，加工精度是普通精度，主轴通孔直径为700（mm），型号是6140，最大加工直径为400（mm），适用行业是通用，控制形式为数控，主电机功率是3（kw），布局形式为卧式，适用范围是通用，产品类型为全新，品牌是沈阳机床