

全新安阳机床 普通卧式车床CW6180B液压自动机床 品牌 价格

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 全新安阳机床 普通卧式车床CW6180B液压自动机床 品牌 价格 |
| 公司名称 | 安阳市北关区河一机床厂 |
| 价格 | 72000.00/台 |
| 规格参数 | 类型:普通车床 品牌:河一机床 控制形式:人工 |
| 公司地址 | 中国 河南 安阳 北关区 黄家营村 |
| 联系电话 | 15093951113 |

产品详情

技术参数

| | | cw6163b/ccw6263 b/c | cw6180qcw6280q | cw6193b/ccw6293 b/c |
|---------------|-------|--|--|--|
| 床身上最大回转直径 | mm | 630 | 800 | 930 |
| 刀架上最大回转直径 | mm | 350 | 520 | 650 |
| 最大工件长度 | mm | 750,1500,2000,3000-15000cw(93/80q)系列无750规格 | 750,1500,2000,3000-15000cw(93/80q)系列无750规格 | 750,1500,2000,3000-15000cw(93/80q)系列无750规格 |
| 马鞍槽内回转直径/有效宽度 | mm | 800/300 | 1000/300 | 1100/300 |
| 主轴通孔直径和轴头型式 | mm | 104 ; d11(b系列) 130 ; d11(c系列) | 104 ; d11(b系列) 130 ; d11(c系列) | 104 ; d11(b系列) 130 ; d11(c系列) |
| 主轴通孔前端锥体和顶尖锥度 | mm | 120(b系列) 140(c系列) 莫氏5号 | 120(b系列) 140(c系列) 莫氏5号 | 120(b系列) 140(c系列) 莫氏5号 |
| 主轴转速级数和范围 | r/min | 18种6-800(b系列) 18种8.5-800(c系列) | 18种6-800(b系列) 18种8.5-800(c系列) | 18种6-800(b系列) 18种8.5-800(c系列) |
| 纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.05-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.05-24.3 |
| 范围1 : 1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
| 范围16 : 1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
| 用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 |
| 横向进给量与纵进给量的比率 | | 1/2 | 1/2 | 1/2 |

| | | | | |
|-----------------|--------|---|---|---|
| 床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
| 机床丝杠螺距 | mm | 12(公制) 1/2" (英制) | 12(公制) 1/2" (英制) | 12(公制) 1/2" (英制) |
| 公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) |
| 英制螺纹种数、范围 | | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i |
| 模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 |
| 径节螺纹种数、范围 | | 24种 28-1 dp | 24种 28-1 dp | 24种 28-1 dp |
| 下刀架最大横向行程 | mm | 315 | 450 | 500 |
| 上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 |
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 |
| 尾座套筒锥度 | | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 |
| 床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 550rc52 | 550rc52 | 550rc52 |
| 主电机功率 | kw | 11 | 11 | 11 |
| 快速电机功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 冷却泵电机功率 | w | 90 | 90 | 90 |
| 机床宽度×高度/包装宽度×高度 | mm | 1380×1450×1720×1710 1380×1770/(cw6180q)1440×1835/1800×2340(cw6193系列) | 1380×1450×1720×1710 1380×1770/(cw6180q)1440×1835/1800×2340(cw6193系列) | 1380×1450×1720×1710 1380×1770/(cw6180q)1440×1835/1800×2340(cw6193系列) |
| 机床长度/包装箱长度 | | | | |
| 最大工件长度 | | | | |
| 750 | mm | 2890/3440 | | |
| 1500 | mm | 3690/4240 | 3700/ | 3690/3900 |
| 2000 | mm | 4070/ | | |
| 3000 | mm | 5190/5740 | 5250/ | 5190/5400 |
| 4000 | mm | 6120/6640 | 6120/ | 6100/6350 |
| 5000 | mm | 7200/7750 | 7200/ | 7200/7430 |
| 机床净重 | | | | |
| 最大工件长度 | | | | |
| 750 | mm | 3400/4400 | | |
| 1500 | mm | 3700/4700 | 4300/ | 4200/4950 |
| 2000 | mm | 4200/ | | |
| 3000 | mm | 4700/5900 | 5300/ | 5200/6250 |
| 4000 | mm | 5800/7700 | 6400/ | 6300/7500 |
| 5000 | mm | 6800/8800 | 7400/ | 7300/8700 |
| 床身宽度 | mm | 550 | 550 | 550 |
| 最大承重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 |
| | | cw6180b/ccw6280b/c | cw61100qcw62100q | cw61110b/ccw6210b/c |

| | | | | |
|---------------|--------|--|--|--|
| 床身上最大回转直径 | mm | 800 | 1000 | 1100 |
| 刀架上最大回转直径 | mm | 480 | 680 | 800 |
| 最大工件长度 | mm | 1500,3000,4000,5000-15000 | 1500,3000,4000,5000-15000 | 1500,3000,4000,5000-15000 |
| 马鞍槽内回转直径/有效宽度 | mm | 1100/310 | 1200/310 | 1300/310 |
| 主轴通孔直径和轴头型式 | mm | 104 ; d11(b系列) 130 ; d11(c系列) | 104 ; d11(b系列) 130 ; d11(c系列) | 104 ; d11(b系列) 130 ; d11(c系列) |
| 主轴通孔前端锥体和顶尖锥度 | mm | 120(b系列) 140(c系列) 莫氏5号 | 120(b系列) 140(c系列) 莫氏5号 | 120(b系列) 140(c系列) 莫氏5号 |
| 主轴转速级数和范围 | r/min | 18种5.4-720 | 18种5.4-720 | 18种4.8-640 |
| 纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.06-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.05-24.3 |
| 范围1 : 1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
| 范围16 : 1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
| 用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 |
| 横向进给量与纵进给量的比率 | | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
| 机床丝杠螺距 | mm | 12(公制) 1/2" (英制) | 12(公制) 1/2" (英制) | 12(公制) 1/2" (英制) |
| 公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) |
| 英制螺纹种数、范围 | | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i |
| 模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 |
| 径节螺纹种数、范围 | | 24种 28-1 dp | 24种 28-1 dp | 24种 28-1 dp |
| 下刀架最大横向行程 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 |
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 |
| 尾座套筒锥度 | | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 |
| 床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 600rc52 | 600rc52 | 600rc52 |
| 主电机功率 | kw | 11或15 | 11或15 | 11或15 |
| 快速电机功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 冷却泵电机功率 | w | 90 | 90 | 90 |
| 机床宽度 × 高度 | mm | 1550 × 1630/1820 × 1800 | 1550 × 1630/1820 × 1800 | 1550 × 1630/1820 × 1800 |
| 包装宽度 × 高度 | | 1550 × 1790/(cw61100q)1560 × 1900/1800 × 2520(cw61110系列) | 1550 × 1790/(cw61100q)1560 × 1900/1800 × 2520(cw61110系列) | 1550 × 1790/(cw61100q)1560 × 1900/1800 × 2520(cw61110系列) |
| 机床长度/包装箱长度 | | | | |
| 最大工件长度 | | | | |
| 750 | mm | | | |
| 1500 | mm | 3700/4150 | 3700/4150 | 3700/3900 |
| 2000 | mm | | | |

| | | | | |
|--------|----|-----------|-----------|-----------|
| 3000 | mm | 5250/5650 | 5250/5650 | 5250/5400 |
| 4000 | mm | 6250/6650 | 6250/6650 | 6250/6450 |
| 5000 | mm | 7250/8050 | 7250/8050 | 7250/7630 |
| 机床净重 | | | | |
| 最大工件长度 | | | | |
| 750 | mm | | | |
| 1500 | mm | 4900/6000 | 4900/6000 | 5500/6350 |
| 2000 | mm | | | |
| 3000 | mm | 5500/6900 | 5500/6900 | 6100/7250 |
| 4000 | mm | 6100/8000 | 6100/8000 | 6700/8150 |
| 5000 | mm | 6900/9000 | 6900/9000 | 7500/9200 |
| 床身宽度 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 最大承重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 |

"供应全新安阳机床 普通卧式车床CW6180B液压自动机床 品牌 价格"的动力类型为液压，最大回转直径是800（mm），安装形式为落地式，最大加工长度是2000（mm），主轴转速级数为18，是否库存是是，类型为普通车床，加工精度是普通精度，主轴通孔直径为105（mm），型号是CW6180车床，最大加工直径为520（mm），适用行业是通用，控制形式为人工，布局形式是卧式，主电机功率为11（kw），适用范围是通用，产品类型全新，品牌是河一机床，外形尺寸为2958-1393-1537（mm）