

海南三沙市西门子电机(授权)总代理 V90伺服电机一级经销商

产品名称	海南三沙市西门子电机(授权)总代理 V90伺服电机一级经销商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房(仅限办公)
联系电话	13510737515 13185520415

产品详情

海南三沙市西门子电机(授权)总代理 V90伺服电机一级经销商

设计类型

处理器:

Intel Xeon E3-1268L v3

4C/8T,2.3 (3.3) GHz,8 MB 高速缓存,Turbo-Boost 2.0,扩展内存 64 (EM64) 和虚拟化技术 (VT-x/-d), iAMT 9.0

Intel Core i5-4570TE

2C/4T, 2.7 (3.3) GHz, 4 MB 高速缓存, Turbo-Boost 2.0, 扩展内存 64 (EM64) 和虚拟化技术 (VT-x/-d), iAMT 9.0

Intel Core i3-4330TE

2C/4T, 2.4 GHz, 4 MB 高速缓存, 扩展内存 64 (EM64)和虚拟化技术 (VT-x)

双通道主存储器配置, 4 GB 及更高容量, 可实现?佳性能

2 GB ~ 32 GB DDR3-1600 SDRAM

8 GB ~ 32 GB DDR3-1600 SDRAM , ECC 存储器

存储器须知：

为了使用超过 4 GB 的存储器，需要使用 64 位的操作系统。在使用至少 4 GB 配置的情况下，可以将可见内存减少到约 3.5 GB 或更少（带有 32 位操作系统）。

机载现场总线：

PROFIBUS/MPI，与 CP 5622 兼容；或 PROFINET，3 x RJ45，与 CP 1616 兼容

带 4 个空闲扩展插槽的总线模块（全长插槽）：

PCI 插槽（2 个 PCI，2 个 PCI-Express）

2 x PCI

2 x PCI-Express x16（8 通道）Gen 3

PCI-Express 插槽（4 个 PCI-Express）

1 x PCI-Express x16（4 通道）Gen 3

1 x PCI-Express x16（4 通道）Gen 2

1 x PCI-Express x16（4 通道）Gen 3

1 x PCI-Express x16（8 通道）Gen 3

PCI-Express 插槽（2 个 PCI-Express）

1 x PCI-Express x16（4 通道）Gen 3

图像显示能力扩展：

PCI-Express 显卡 x16（双头：2 x VGA 或 2 x DVI-D）；512 MB；高达 2048 x 1536 像素，60 Hz，32 位彩色

用于集成显卡接口（1 x VGA）的适配器电缆（DVI-I 至 VGA），可连接模拟监视器

采用 NCQ 技术的硬盘 (HDD) SATA / SAS 3.5" 和采用 MLC 技术的电子式硬盘 (SSD) SATA 2.5"

内部安装在固定硬盘支架上：

1x 240 GB SSD

内部安装在防振/防冲击硬盘支架中：

1 x 500 GB 硬盘；

1 x 1 TB 硬盘；

2 x 1 TB 硬盘；

2 x 1 TB 硬盘；RAID1，1 TB（2 x 1 TB HDD，镜像磁盘），内置 RAID 控制器

安装在前面的低型交换架中（在 RAID 配置中进行热插拔）

1 x 500 GB HDD

1 x 1 TB HDD

2 x 1 TB HDD

1 x 240 GB SSD

RAID1，1 TB（2 x 1 TB 硬盘，镜像磁盘），RAID 内置控制器

RAID1，1 TB（2 x 1 TB HDD SAS，镜像磁盘），PCIe x8 RAID 控制器，包括 ZMCP 模块；（占用 2 个插槽）

RAID1，240 GB（2 x 240 GB 电子式硬盘，镜像磁盘），内置 RAID 控制器

光驱：

DVD ± R/RW（细长型）