

# MHYV MHYVP MHYAV MA煤安标志认证

产品名称	MHYV MHYVP MHYAV MA煤安标志认证
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:MHYV 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

## 产品详情

KVVP2型号：导体标称截面0.75 mm<sup>2</sup>、1.0mm<sup>2</sup>、1.5 mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>、4mm<sup>2</sup>可生产4～61芯；6mm<sup>2</sup>的可生产4～14芯；10 mm<sup>2</sup>的可生产4～10芯。

KVV22型号：导体标称截面0.75 mm<sup>2</sup>、1.0mm<sup>2</sup>可生产7～61芯；截面1.5 mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>、4mm<sup>2</sup>可生产4～61芯；可生产2～61芯；6 mm<sup>2</sup>的可生产4～14芯；10 mm<sup>2</sup>的可生产4～10芯。

KVV32型号：导体标称截面0.75 mm<sup>2</sup>、1.0mm<sup>2</sup>可生产10～61芯；截面1.5 mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>、4mm<sup>2</sup>可生产7～61芯；6 mm<sup>2</sup>的可生产4～14芯；10 mm<sup>2</sup>的可生产4～10芯。

KVVR型号：导体标称截面0.75 mm<sup>2</sup>、1.0mm<sup>2</sup>、1.5 mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>、4mm<sup>2</sup>可生产4～61芯。

KVVRP型号：导体标称截面0.50 mm<sup>2</sup>、0.75 mm<sup>2</sup>、1.0mm<sup>2</sup>可生产10～61芯；1.5 mm<sup>2</sup>、2.5mm<sup>2</sup>、4mm<sup>2</sup>可生产4～48芯。

注：推荐的芯数系列为:2、3、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52和61芯。

矿用信号电缆执行标准：MT818.14-1999

矿用信号电缆用于作煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。MHYV (PUYV) (1×21×42×23×24×25×26×28×210×2) 1/1.0、1/1.38聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用通信电缆用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设。MHY32(PUYV39、PUYV39-1)

矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层钢丝铠装井筒信号电缆 用于斜井或竖井中作主信号电缆

MHYVRP(PUYVRP) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号软电缆

用于井下平巷或斜巷作信号电缆 MHYVP(PUYVP)

矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号电缆 用于井下电磁干扰较大的场合

MHYVR(PUYVR) 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套信号软电缆 用于井下平巷或斜巷作信号电缆

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1 × 2 2 × 2 煤矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆  
用于机械损伤较高平巷和斜巷