

YK40-DFL 1托1 防爆单脚荧光灯高效节能电子镇流器

产品名称	YK40-DFL 1托1 防爆单脚荧光灯高效节能电子镇流器
公司名称	乐清市轩豪电气有限公司
价格	36.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:yk 功率:40 (w)
公司地址	乐清市北白象镇东门村菜场南路76号
联系电话	13806861993 13335873616

产品详情

荧光灯电子镇流器问世于八十年代初，由荷兰飞利浦公司首先研制成功。由于它与传统的电感式镇流器相比，特别在电性能上更有独特之处。所以电子镇流器是具有强大的生命力。 荧光灯电子镇流器的电路设计有多种多样，在科学突飞猛进的今天，荧光灯电子镇流器的设计正趋向集成化或模块化，目的是使电路结构简单，电气性能更可靠，稳定，安全。（1）节能。使用50—60hz频率供给灯管，使灯管光效比工频提高约10%，且自身功耗低，使灯的总输入功率下降约20%，有更佳的节能效果。（2）消除频闪，使光源输出更稳定。有利于提高视觉分辨率，提高功效；降低连续作业的视觉疲劳，有利于保护视力。（3）起点更可靠。预热灯管后一次起点成功，避免了多次起点。（4）功率因数高。符合国家标准的20w以上的荧光灯，其功率因数高于0.95。（5）稳定输入功率和输出光通量。有良好的稳压性能，在电源、电压偏差很大时，仍能保持光源恒定功率，稳定光照度，有利于节能。（6）延长灯管寿命。恒功率和灯管电流下降，以及起点可靠等因素可使灯管寿命延长。（7）噪音低。电子镇流器噪音可达35db以下，人们感觉不到噪音。主要技术参数 额定电压：ac220v 额定频率：50hz—60hz 额定功率：20w ×1 功率因数：> 0.9 防爆标志：exmiit4 外形尺寸：200 × 60 × 40mm 重 量：0.43kg主要技术参数 额定电压：ac220v 额定频率：50hz—60hz 额定功率：20w ×1 功率因数：> 0.9 防爆标志：exmiit4 外形尺寸：200 × 60 × 40mm 重 量：0.43kg本产品是配件要求外表太完美者不要买，在发货当中肯定有磨损的，请亲理解，收货时一定要看好物件有没有破损或少件，有碰到和我沟通，产品实行一年保用，购买产品之日起一年内维修（人为因素除外）。轩豪防爆主要生产并销售：防爆荧光灯，防爆节能荧光灯，防爆防腐全塑荧光灯，防爆洁净荧光灯，防爆荧光灯电子镇流器，防爆配电箱，防爆灯具，防爆软管，防爆箱，防爆风机，防爆视孔灯，防爆马路灯，防爆平台灯，防爆led灯，防爆声光报警器，防爆电子镇流器，防爆应急电源，金卤灯应急，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆泛光灯，防爆投光灯，防爆吸顶灯，防爆防腐灯，防爆轴流风机，防爆壁式排风扇，防爆摇头扇，防爆吊风扇，防爆空调，防爆变压器，防爆挠性连接管，防爆接线箱，防爆穿线盒，防爆接线盒，防爆填料函，防爆电铃，防爆消防报警按钮，防爆电缆盘，防爆插销，防爆操作柱，防爆配电柜，防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆软起动器，防爆操作柱，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆变频调速箱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。质量有保证，价格实惠

欢迎来电咨询电话13335873616

"厂家直销 YK40-DFL 1托1 防爆单脚荧光灯高效节能电子镇流器"的功率为40 (W) , 频率是50-60 (HZ) , 电压为220 (V) , 工作电流是0.9 (A) , 灯泡电压为220 (V) , 加工定制是是 , 启动电流为1.8 (A) , 类型是防爆镇流器 , 型号为YK , 补偿电容是50 (μ F) , 品牌为轩豪 , 功率因数是3211