

螺旋风管图片 青岛螺旋风管 佳工环保

产品名称	螺旋风管图片 青岛螺旋风管 佳工环保
公司名称	山东佳工环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市高新区北京路与山海三路交汇处西100米路北
联系电话	17606338727 17606338727

产品详情

风管部件应怎样进行安装，才是正确的呢，下面来具体介绍吧。

1.风管排列法兰连接

(1)为了保证法兰接口的严密性，法兰之间应该有垫料。

(2)应了解各种垫料的使用范围，青岛螺旋风管，以免用错垫料。法兰垫料不能挤入或凸入管内，否则会增大流动阻力，从而增加管内积尘。

(3)擦拭掉法兰表面的异物和积水，法兰连接后严禁往法兰缝隙填塞垫料。

(4)法兰如有破损，应及时修理或更换，连接法兰的螺母应在同一侧。

(5)不锈钢风管法兰连接的螺栓，好用同材质的不锈钢制成，并按要求喷涂涂料。

(6)铝板风管法兰连接应采用镀锌螺栓，并在法兰两侧垫镀锌垫圈。

3.立管的安装

将立管按编号进行分层排开，按照顺序进行安装。在进行安装时，镀锌螺旋风管，每层应至少设立一个管卡。安装好后，用线坠吊直找正。

4.通水试验

水试验要求：水高度应不低于地面高度，螺旋风管图片，时间为20分钟，液面不下降，则说明管道不渗漏，为合格。

通球试验要求：利用硬质空塑料球，球径为管内径的2/3—3/4。把球从顶端放入，在底部进行检查，螺旋风管生产线，要在管内通入水，如果试球通畅，即为合格。

螺旋风管作为一种生产生活中非常普遍的非操作性器材，主要用于为某个较为密闭的空间通风换气的作用，也可以用来排液或运输密度较小的轻质物品。它在不同的场合有不同的称呼，比如在工厂需要排出浊废气并换进鲜风时，以及中央空调运送冷暖风时，螺旋风管是风管的一种；被用在饭店、宾馆的厨房油烟机排放油烟时，螺旋风管是油烟管；工厂当中一些轻质材料如塑料泡沫需要运输时，也可以使用螺旋风管，这时它起到的是输料管的作用。

螺旋风管图片-青岛螺旋风管-佳工环保(查看)由山东佳工环保科技股份有限公司提供。螺旋风管图片-青岛螺旋风管-佳工环保(查看)是山东佳工环保科技股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。