

制动电阻TY-PWR-120W

产品名称	制动电阻TY-PWR-120W
公司名称	四川省格辉阳电气有限责任公司
价格	42.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:制动电阻ty-pwr-
公司地址	中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号
联系电话	86 028 38950153

产品详情

制动电阻ty-pwr-

窗体底端

品牌国产	型号ty-pwr
种类排阻	性能高压
材料碳膜	制作工艺普通线绕
外形圆柱形	标称阻值2
温度系数ntc	额定功率60 (w)
调节方式固定	功率特性中功率
频率特性中频	营销方式

【波纹电阻器】

产品介绍

本品在圆柱形的瓷管上固定了两个引出端子，陶瓷管表面上缠绕了扁带波浪形状的合金电阻丝，并在其表面涂覆一层具有阻燃，耐高温特性的涂层。陶瓷管作为电阻丝骨架的同时，又具有散热器的功效。本品可按照客户的要求定制。本品适用于模拟负荷实验，设备放电，自动控制，变频器能耗制动等。

技术参数

功率范围:50w-2500w电压范围: 0.5kv-10kv可选阻值范围: 1r-1kr耐压: ac2.5kv-20kv/1min 50hz可选ip等级: ip00振动: 1g额定温升: 375 温漂: 80-400ppm/ 载流体材料: 0cr25al5/ni80cr20可 选优势:高电压工作劣势:抗震性较差包装:纸 盒封装。		
---	--	--

额定功率(w)	尺寸(mm)										
	l1(±2)	l2(±5)	l3(±3)	d(±2)	b	b1	h	h1(±3)	n	ç d	o
50	102	124	146	28	6.5	28	28	61	10	4.5	1.2
60	102	124	146	28	6.5	28	28	61	10	4.5	1.2
80	152	174	196	28	6.5	28	28	61	10	4.5	1.2
100	182	204	226	28	6.5	28	28	61	10	4.5	1.2
120	182	204	226	28	6.5	28	28	61	10	4.5	1.2
150	195	217	239	40	8	40	41	81	12	5.5	2.0
200	195	217	239	40	8	40	41	81	12	5.5	2.0
300	282	304	326	40	8	40	41	81	12	5.5	2.0
400	282	304	326	40	8	40	41	81	12	5.5	2.0
500	316	338	360	50	8	50	45	101	16	6	2.0
600	345	367	389	40	8	40	41	81	12	5.5	2.0
750	316	338	360	50	8	50	45	101	16	6	2.0
1000	300	325	350	60	8.5	60	60	119	16	6	2.0
1200	415	440	465	60	8.5	60	60	119	16	6	2.0
1500	415	440	465	60	8.5	60	60	119	16	6	2.0
2000	510	535	560	60	8.5	60	60	119	16	6	2.0
2500	600	625	650	60	8.5	60	60	119	16	6	2.0

"供应制动电阻TY-PWR-120W"的是否提供加工定制为是，品牌是国产，型号为制动电阻TY-PWR-，种类是光敏，性能为高压，材料是无机实心，制作工艺为陶瓷绝缘功率型，外形是圆柱形，标称阻值为制动电阻TY-PWR-，允许偏差是±2%，温度系数为PTC，额定功率是120(W)，功率特性为中功率，频率特性是中频，营销方式为现货，产品性质是热销