

ZMK-Q(SL)风门气动闭锁装置 气控闭锁器 联锁控制气压0.4Mpa

产品名称	ZMK-Q(SL)风门气动闭锁装置 气控闭锁器 联锁控制气压0.4Mpa
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	980.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:304不锈钢 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

ZMK-Q(SL)风门气动闭锁装置，闭锁方式：机械闭锁和气路闭锁。闭锁机构用于闭锁前后风门的开启，正常情况下只允许一个风门打开，应急灾变情况下可通过就地解锁。气动闭锁由2件闭锁气缸、2件机械阀和输气管

构成，一件机械阀和一件闭锁气缸互为一套。闭锁安装时，风门门框与门扇之间设有密封沿；门轴分别置于门扇开启方向的一侧。闭锁气缸一个固定在A道门门扇上，机械阀一个固定在B道风门的门框竖梁上与门扇相连，两者之间用输气管连接。另一套气动闭锁与之相反固定气缸和机械阀。

1、驱动方式：气缸推杆直接驱动门扇，风压范围0.2-0.8Mpa之间。

气动风门闭锁器主要特点

1. 纯气动，不需要电控元件,无需连接钢丝绳，闭锁可靠。
2. 动作灵活，只要一道风门动作，另一道风门就已闭锁无法打开。
3. 当遇到紧急故障情况时，拉开紧急接锁拉阀，即可解除闭锁，两道门便可以同时打开（紧急情况下使用）。
4. 使用面广，它适用于矿山井下普通风门，带反向门的风门，正向风门，无压风门等。

5. 外观小巧，美观，安装方便。

气动风门闭锁器适用条件

1. 无严重滴水和溅水的环境；
2. 有爆炸性气体（甲烷）和煤尘的矿井。