

风门气动闭锁装置 风门控制用气控装置 压风连锁闭锁器

产品名称	风门气动闭锁装置 风门控制用气控装置 压风连锁闭锁器
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1180.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:不锈钢 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

风门气动闭锁装置，风门气动控制装置的核心属性之一是气压范围，其工作气压为0.3-0.8Mpa。这一范围可以满足多种场景下的需要，不论是低压还是高压工作环境，该装置都能稳定可靠地工作。

气动风门闭锁器，其外壳材质采用304不锈钢，能够在恶劣环境下长时间使用而不受损；工作气压范围宽广，适应不同工作环境的需求；功能强大，能够控制风门。无论是在工业生产还是实验研究中，这款气动控制装置都能够发挥出的作用。

——检查各处密封圈和防尘套是否完整；

——检查锁紧装置内部有无腐蚀，润滑情况是否良好；

——检查装置各处润滑情况是否良好；

——检查装置在巷道顶板上的连接是否稳固；

——检查装置各处连接是否可靠；

——检查冲击波接收器的直线度；

调压铁风筒,泄压铁风筒作为泄压出口.通过控制泄压口的大小,调节风压,方便操作降低矿工的劳动强度,如遇运输巷施工面瓦斯超标时,做出及时泄压工作,达到安全排放标准,调整可混燃气体空气比例。解锁阀安装在门框一侧,高度适合人员应急操作,主要用于应急通行和应急维护。

(1-1, 2-2, 3-3, 4-4) ;将风门过滤器原件安装在风门气缸用风处巷道帮部,然后使用 10#高压胶管引入气控箱过滤器,过滤的气压接入安装在风门门板上的气缸内进行使用,助力风门的开合。