

PLF080-L1-10-S2-P2精密行星减速机

产品名称	PLF080-L1-10-S2-P2精密行星减速机
公司名称	东莞市海象机械设备有限公司
价格	340.00/台
规格参数	品牌:HXJSJ 型号:PLF080-L1-10-S2-P2 产地:东莞市
公司地址	广东省东莞市长安镇沙头滨河路102号707房（注册地址）
联系电话	0769-81669720 13538317128

产品详情

PLF080-L1-10-S2-P2 , PLF080-L1-7-S2-P2 , PLF080-L1-5-S2-P2 , PLF080-L1-4-S2-P2 , PLF080-L1-3-S2-P2

行星减速机产品特点：低背隙，体积小，高强度，高效率，规格齐全

低背隙：精密背隙6 arcmin，行星减速机精密定位的特性，充分展现高精度伺服马达的特性

体积小：同级产品中体积最小，最适合设备空间受限的场合

高强度：内部组件采用经热处理之高强度优质合金钢，足以应对严峻的恶劣工作环境

高效率：低损耗精密齿轮设计，传动效率高达97%

规格齐全：独特多段减速比，精密、经济选择性佳，精密高效输出之行星齿轮式减速装置，是伺服电机、步进电机等精密传动机构的组合

全密封设计：密封式全油封设计，确保润滑油脂不泄漏，专利内齿环设计，确保耐用与降低噪音

广泛应用于：印刷机械、切割机械、医疗机械、纺织机械、包装机械、食品机械、建筑机械、木工机械、石油机械、数控机床、机械手臂、机器人、船舶、jungong、航天航空等自动化机械设备。

行星减速机选择及注意事项：

行星减速机的适用性很高，工作系数都能维持1.2以上，但在选用上也可以依自己需要来决定。其重点有二：

1，选用伺服电机出力轴径不能大于表格上使用轴径。

2，若经扭力计算工作，转矩可以满足平常运转，但在伺服全额输出时，有不足现象时，我们可以在电机侧之驱动器做限流控制或在机械轴上做扭力保护，此项的工作juedui必要的。

行星减速机其他注意事项：

1，安装场地：油品的确认：在订购时，这类产品软化油属半固态不需换油工作，但必须注意在0 以下使用，应事先告知我们，以便添加防冻剂。于酸碱场所，亦须告知我们，加装防护措施。

2，伺服电机：在订货时应告知工厂，伺服电机所需衔接法兰及轴的尺寸。

3，行星减速机的安装：减速机本体是一个非常精密的产品，所以在安装上必须小心，严禁撞击或是以铁锤敲打轴心或是任一部位。

行星减速机润滑：

行星减速机为密封式设计，不需换油。

油品属半固态gaoji合成油

周围使用温度：0~+40

行星减速机本体最高容许温度85 以下

注：工作场合温度0 以下，订购前须注明清楚

采购行星减速机品质保证：

正常使用下行星减速机交货日起保固一年。

正常使用下，防漏油保固两年。

注：人为或自然灾害不在保固范围内。

行星减速机安装说明：

行星减速机与伺服马达安装的顺序：

1，将伺服马达出力轴装进行星减速机入力轴里

2，将螺丝锁紧（伺服与减速机的联接）

3，将左右两侧的螺丝起子平均锁紧

4，将两侧的扭力扳手锁紧

5, 将防护盖塞进减速机螺丝孔里