

# PLF080-L1-5-S2-P2伺服专用行星减速机

产品名称	PLF080-L1-5-S2-P2伺服专用行星减速机
公司名称	东莞市海象机械设备有限公司
价格	340.00/台
规格参数	品牌:HXJSJ 型号:PLF080-L1-5-S2-P2 产地:东莞市
公司地址	广东省东莞市长安镇沙头滨河路102号707房（注册地址）
联系电话	0769-81669720 13538317128

## 产品详情

PLF080-L1-5-S2-P2 , PLF080-L1-10-S2-P2 , PLF080-L1-7-S2-P2 , PLF080-L1-4-S2-P2 , PLF080-L1-3-S2-P2

行星减速机产品特点：低背隙，体积小，高强度，高效率，规格齐全

低背隙：精密背隙6 arcmin，行星减速机精密定位的特性，充分展现高精度伺服马达的特性

体积小：同级产品中体积最小，最适合设备空间受限的场合

高强度：内部组件采用经热处理之高强度优质合金钢，足以应对严峻的恶劣工作环境

高效率：低损耗精密齿轮设计，传动效率高达97%

规格齐全：独特多段减速比，精密、经济选择性佳，精密高效输出之行星齿轮式减速装置，是伺服电机、步进电机等精密传动机构的组合

全密封设计：密封式全油封设计，确保润滑油脂不泄漏，专利内齿环设计，确保耐用与降低噪音

广泛应用于：印刷机械、切割机械、医疗机械、纺织机械、包装机械、食品机械、建筑机械、木工机械、石油机械、数控机床、机械手臂、机器人、船舶、jungong、航天航空等自动化机械设备。

行星减速机安装方法：

- 1，将少许防锈油涂抹在马达出力轴、凸缘。
- 2，如有轴套将其放入行星减速机之入力轴时，注意轴套上的沟槽必须与减速机之入力轴上的沟槽对齐。
- 3，将欲安装之马达，放置在平台上，并且马达出力轴心向上，然后将马达固定，并且将键移除。
- 4，小心地将伺服减速机之入力轴上的沟槽对齐马达上的键沟后慢慢滑入。
- 5，将行星减速机之入力轴上固定螺丝，以第一次扭力锁上。
- 6，锁紧马达与减速机之固定螺丝。
- 7，平均地逐次(分三次)增加扭力将行星齿轮减速机之入力轴两侧之固定螺丝锁紧。
- 8，请勿重力敲击减速机之出力轴，避免伤害减速机内部机构。