

# 高透明LDPE日本尤尼卡DNDV0405R薄膜级

产品名称	高透明LDPE日本尤尼卡DNDV0405R薄膜级
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	15.80/千克
规格参数	品牌:DNDV-0405R 特性:高溶指 特性用途:高流动性
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

## 产品详情

高透明LDPE日本尤尼卡DNDV0405R薄膜级

高流动LDPE DNDV-0405R 日本尤尼卡 透明包装容器

DNDV-0405R

低密度聚乙烯#高压聚乙烯|LDPE

日本尤尼卡

填充物:注塑

物性信息：

物理性能 额定值 单位 测试方法

密度 0.914 g/cm ISO 1183

熔体流动速率 32 g/10min ISO 1133

机械性能 额定值 单位 测试方法

拉伸模量 90 MPa ASTM D-638

拉伸屈服应力 7 MPa ASTM D-638

拉伸断裂应力 7.5 MPa ASTM D-638

断裂伸长率 440 % ASTM D-638

硬度 45 HDD ISO 868

热性能 额定值 单位 测试方法

维卡软化点 73 ISO 306

脆化温度 -35 ASTM D-746

熔融温度 108 ISO 11357-3

## LDPE简介

低密度聚乙烯树脂不仅仅是通用型聚乙烯树脂，由于它们综合了优异的透明性和挺度、密度特性，它们深受那些期望减少材料用量的加工商的青睐，重新成为一组有价值的产品。由于其加工性比大多数LLDPE树脂方便，以及经过改进的产品性能，使得它们在薄膜应用领域应用非常广泛，它们依然是加工商钟爱的具有成本竞争力的解决方案的选择。这些应用领域涵盖了复杂形状食品包装物、购物袋和带涂层的纸板等。其它典型应用包括内衬材料、透明LDPE中石油大庆18D溶脂:1.5

供应注塑级高透明LDPE DNDV0405R 日本尤尼卡 高熔指PE料

IDPEDNDV0405R日本尤尼卡DNDV0405R,LDPE瓶盖料 日本尤尼卡 DNDV0405R 透明高流动PE,现货批发 LDPE DNDV0405R 日本尤尼卡,供应低密度LDPE 日本尤尼卡 DNDV0405R高流动,LDPE 日本尤尼卡 DNDV0405R 薄膜级透明高流动盖子包装容器塑料...