

# 张家港一体化污水处理设备 皮革废水处理 免费提供方案

产品名称	张家港一体化污水处理设备 皮革废水处理 免费提供方案
公司名称	常州天环净化设备有限公司
价格	58000.00/件
规格参数	品牌:天环净化设备 处理量:1-1000/h 售卖地:全国
公司地址	常州市新北区薛家镇吕墅东路2号
联系电话	13961410015

## 产品详情

生活污水处理设备安装：

1、生活污水处理设备的安装方法包括放线、挖基槽降低地下水、处理基底垫层、设备就位、接管充水、分层回填、砌连接井和检查井、以及做地面、路面或绿化等工序。在施工过程中，需要根据污水处理设备安装设计施工图纸中标示的化粪池的型号和位置，确定基槽的尺寸，并注意不得超挖。

2、设备应坐落在原状土上，用200mm砂垫层找平，并注意密实度。在设备就位前，需要检测各处高程是否正确，找准设备进出水方向，并确认进出水管标高是否符合设计要求。

一体化污水处理设备是处理各类污水的综合型设备，该设备工艺目标是将各种污水处理后，达到排放标准后进行排放。设备抗冲击负荷能力强。具有脱氮、除磷功能，并通过调节设备的构造，达到处理生活污水的能力；设备可设于地面上，也可埋于地下。埋于地下时，上部可用于绿化，占地面积少，地面构筑物少，易于完成自动控制，并具有安装方便、操作简单、维护便捷、使用寿命长等特点，广泛适用于城市、农村各类污水的集中处理。

生活污水属于低浓度的有机废水，其中含有氮、磷、油污、杂质等。可生化性好，且各种营养元素比较全。受重金属离子污染的可能性比较少，PH值为6-9中性水。AO工艺可以有效去除污水中的有机物，达到污水排放标准一级B；A2O工艺可以同时完成有机物的去除，反硝化脱氮，过量摄取除磷等功能，脱氮和接触氧化池联合完成除磷功能，同时加以MBR膜进行消毒净化分离，出水可以达到污水排放标准一级A。

特点

1.该装置是由工厂碳钢防腐处理或不锈钢构件，现场拼接组合而成。重量轻巧，易于运输，方便安装，耐腐蚀，使用寿命

2.结构合理紧凑，埋于地下有利保温，在寒冷的冬季(-30 )仍可正常运行，适应中国南北广阔的气候环境；亦可安置在水塘中，借用地形融入周围环境，减少占地面积。无污染，无噪声，无异味，减少二次污染；

#### 养殖场污水应该怎么样处理-污水处理专家

3.不受污水量的限制，机动灵活，可单个使用，也可多个联合使用。因此适合在居民小区、旅游景点、宾馆、别墅、营房、学校等生活聚集区就近安装，不用大量铺设收集污水的管道网络。如果水量较大，也可以成组布置，集中处理，建成小型污水处理厂(站)

4.自动化程度高，能耗低，管理费用小；5.净化效率高，BOD去除率在80%~90%，出水各项指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的二级或一级(B)标准，可达标排放。目前客户多要求进一步配套，作臭氧强氧化深度处理，达到《城市污水再生利用景观环境用水水质标准》(GB/T 18921—2002)标准，再生利用。

6.的特点是可以将污水处理工程布置成景观。因为设备埋于地下且出水效果好，地表绿化率可达上，若使用耐寒喜水的特殊标志性树种或草坪，形成溪流、喷泉、水塘、鱼池融为一体的水处理景观，化污浊为清泉，既治理了污水又美化了环境，满足人们依山傍水而居的愿望。