

机械式纯气控装置 风门气动控制装置 气控联锁装置

产品名称	机械式纯气控装置 风门气动控制装置 气控联锁装置
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1080.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:304不锈钢 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

井下风门气动控制装置，气控箱气管连接简述：风门气控装置配件:一个气控箱，四对开关，四个气控箱，二条气缸，一盘气管，四个防爆按钮，气源管路中的气压通过1#气控箱的1（12气源接口）进入干湿分离滤芯内，经过过滤的气从2#气控箱的1（12气源接口），进入风门控制箱及气缸内，4个气控箱的联接，基本都是各标注序号对应各序号链接，

风门间距150m，远程（略）。3、技术要求：1、供方提供的设备包括气动（略）开关控制、风门闭锁内置，全部气动自动控制。无需用电。3、供方提供（略），连锁装置为气动内置连锁。

煤矿用风门气动控制装置，的组成：气动控制装置由气控箱、手扳阀、节流阀、机械阀和气管组成。气控箱内含1个手扳阀、2个节流阀组成一套箱体，放置于门体两侧。

该装置的首要属性是气压。它能在0.3mpa的气压下正常工作，保证了闭锁风门的稳定性和可靠性。无论是低气压还是高气压环境下，气控闭锁装置都能够表现出卓越的性能。