

# 台湾亿川三爪卡盘N-210 N-210A8

产品名称	台湾亿川三爪卡盘N-210 N-210A8
公司名称	东莞市六欣机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亿川 型号:n-210n-210a8 卡盘类型:三爪卡盘
公司地址	中国广东东莞市东莞市长安镇厦边社区银沙路157号
联系电话	13310827817 13377704517

## 产品详情

10寸液压卡盘台湾亿川n-210 n-210a8

n-200a三爪中空油壓夾頭（含連接板）

n-200a型夾頭是依 asa b5.9 a型主軸標準而設計。

型式規格	通孔直徑(mm)	柱塞行程(mm)	爪行程直徑(mm)	最大容許拉力(kgf)	最大夾持力(kgf)	最大使用油壓力(kgf/cm <sup>2</sup> )	最高轉速(r.p.m.)	重量(kg)	慣性矩(kg?m <sup>2</sup> )	適合油壓缸	適合硬爪	適合生爪	外徑挾持範圍(mm)
n-205a4	33	10	5.4	1784	3671	28.5	7000	7.8	0.020	m1036	hj05	hc05	6-135
n-205a5	33	10	5.4	1784	3671	28.5	7000	9	0.023	m1036	hj05	hc05	6-135
n-206a4	45	12	5.5	2243	5812	28.5	6000	15.5	0.065	m1246	hj06	hc06	15-169
n-206a5	45	12	5.5	2243	5812	28.5	6000	14.7	0.062	m1246	hj06	hc06	15-169
n-206a6	45	12	5.5	2243	5812	28.5	6000	17.3	0.073	m1246	hj06	hc06	15-169
n-208a5	52	16	7.4	3558	9075	26.5	5000	25.8	0.190	m1552	hj08	hc08	20-210
n-208a6	52	16	7.4	3558	9075	26.5	5000	25	0.184	m1552	hj08	hc08	20-210
n-208a8	52	16	7.4	3558	9075	26.5	5000	29.3	0.217	m1552	hj08	hc08	20-210
n-210a6	75	19	8.8	4385	11319	27.5	4200	41	0.370	m1875	hj10	hc10	25-254
n-210a8	75	19	8.8	4385	11319	27.5	4200	38	0.340	m1875	hj10	hc10	25-254
n-210a11	75	19	8.8	4385	11319	27.5	4200	48.4	0.436	m1875	hj10	hc10	25-254
n-212a6	91	23	10.6	5812	14990	27.5	3300	62.5	0.809	m2091	hj12	hc12	30-304
n-212a8	91	23	10.6	5812	14990	27.5	3300	59.5	0.770	m2091	hj12	hc12	30-304

n-212a11	91	23	10.6	5812	14990	27.5	3300	69.9	0.912	m2091	hj12	hc12	30-304
n-215a8	117.5	23	10.6	7240	18355	23.5	2500	125	2.255	m2511	hj15	hc15	50-381
n-215a11	117.5	23	10.6	7240	18355	23.5	2500	118	2.241	m2511	hj15	hc15	50-381
n-215a15	117.5	23	10.6	7240	18355	23.5	2500	138	2.822	m2511	hj15	hc15	50-381
n-218a8	117.5	23	10.6	7240	18355	23.5	2000	146	3.961	m2511	hj15	hc15	50-450
n-218a11	117.5	23	10.6	7240	18355	23.5	2000	138	3.744	m2511	hj15	hc15	50-450
n-218a15	117.5	23	10.6	7240	18355	23.5	2000	191	5.183	m2511	hj15	hc-15	50-450
n-220a11	180	23	10.6	9177	23861	30.6	1800	215	7.355	ml2816	hj24-1	hc24-1	120-510
n-220a15	180	23	10.6	9177	23861	30.6	1800	202	6.910	ml2816	hj24-1	hc24-1	120-510
n-224a11	205	26	12	9177	23861	26.5	1400	332	18.199	ml3320	hj24-1	hc24-1	150-610
n-224a15	205	26	12	9177	23861	26.5	1400	317	17.376	ml3320	hj24-1	hc24-1	150-610
n-224a20	205	26	12	9177	23861	26.5	1400	286	15.677	ml3320	hj24-1	hc24-1	150-610

型式尺寸	a	b	c(h d 6)	e	f	g	h	j	k	l	m	nm ax.	om ax.	omip n.	pm ax.	miq n.	r	s	t	um ax.	v	w	x	y	參考圖		
n-205a4	135	71	110	14	15	63.13	596	82.5	515.53	-	33	4	26.5	19.77	75	16	6	2	10	20	25	m4 0x1.5	3-	45	31	54	fig-1
n-205a5	135	88	110	14	32	82.63	582	5104.14	8	3-	33	4	26.5	19.77	75	33	23	2	10	20	25	m4 0x1.5	6-	45	31	54	fig-3
n-206a4	169	96	140	20	20	63.13	5104.82	516	6-	45	5	32	22.79	25	26	14	2	12	19	31	m5 5x2	6-	60	37	73	fig-2	
n-206a5	169	91	140	20	15	82.63	5116	104.16	6-	45	5	32	22.79	25	26	14	2	12	19	31	m5 5x2	3-	60	37	73	fig-1	
n-206a6	169	111	140	20	35	106.375	104.78	133.35	6-	45	5	32	22.79	25	46	34	2	12	19	31	m5 5x2	6-	60	37	73	fig-3	
n-208a5	210	109	170	25	23	82.63	5133.104	13	6-	52	5	38.72	9.711	737.52	1.52		14	20	535	m6 0x2	6-	66	38	95	fig-2		
n-208a8	210	126	170	25	40	139.719	133.35	171.24	6-	52	5	38.72	9.711	754.53	8.52		14	20	535	m6 0x2	6-	66	38	95	fig-3		
n-210a6	254	120	220	30	25	106.375	171.45	133.35	6-	75	5	51	33.71	4.233	514.52		16	25	40	m8 5x2	6-	94	43	110	fig-2		
n-210a8	254	113	220	30	18	139.719	190	171.24	6-	75	5	51	33.71	4.226	57.5	2	16	25	40	m8 5x2	3-	94	43	110	fig-1		
n-210a11	254	145	220	30	50	196.869	171.45	235	6-	75	5	51	33.71	4.258	539.52		16	25	40	m8 5x2	6-	94	43	110	fig-3		
n-212a6	304	129	220	30	25	106.375	171.45	133.35	6-	91	6	61.34	5.715	733	10	2	21	28	50	m1 00x2	6-	108	51	130	fig-2		

n-2 304 122 220 30 18 139.190 171.25 6- 91 6 61.345.715.726 3 2 21 28 50 m1 3- 108 51 130 fig- 12a 719 45 m1 5 5 00x m8 1 8 6
n-2 304 154 220 30 50 196.171.235 28 6- 91 6 61.345.715.758 35 2 21 28 50 m1 6- 108 51 130 fig- 12a 869 45 m1 5 5 00x m2 3 11 6 2 0
n-2 381 160 300 43 33 139.235 171.24 6- 117.6 82 45.215.240 17 5 22 43 62 m1 6- 139 66 165 fig- 15a 719 45 m2 5 5 30x m1 2 8 0 2 6
n-2 381 149 300 43 22 196.260 235 28 6- 117.6 82 45.215.229 6 5 22 43 62 m1 3- 139 66 165 fig- 15a 869 m2 5 5 30x m2 1 11 0 2 0
n-2 381 184 300 43 57 285.235 330.24 6- 117.6 82 45.215.264 41 5 22 43 62 m1 6- 139 66 165 fig- 15a 775 2 m2 5 5 30x m2 3 15 0 2 4
n-2 450 160 300 43 33 139.235 171.24 6- 117.6 82 79.715.240 6 5 22 43 62 m1 6- 139 66 165 fig- 18a 719 45 m2 5 5 30x m1 2 8 0 2 6
n-2 450 149 300 43 22 196.260 235 28 6- 117.6 82 79.715.229 6 5 22 43 62 m1 3- 139 66 165 fig- 18a 869 m2 5 5 30x m1 1 11 0 2 0
n-2 450 184 300 43 57 285.235 330.24 6- 117.6 82 79.715.264 41 5 22 43 62 m1 6- 139 66 165 fig- 18a 775 2 m2 5 5 30x m2 3 15 0 2 4
n-2 510 169 380 60 41 196.330.235 30 6- 180 6 112.60.524.552 29 5 25 38 65 m1 6- 206 73 180 fig- 20a 869 2 m2 5 90x m2 2 11 4 3 0
n-2 510 155 380 60 27 285.330.330.33 6- 180 6 112.60.524.538 15 5 25 38 65 m1 3- 206 73 180 fig- 20a 775 2 2 m2 5 90x m1 1 15 4 3 2
n-2 610 186 520 60 45 196.463.235 28 6- 205 6 139.87.524.561 35 5 25 38 65 m2 6- 230 73 180 fig- 24a 869 6 m2 9 15x m2 2 11 4 3 0
n-2 610 183 520 60 42 285.463.330.33 6- 205 6 139.87.524.558 32 5 25 38 65 m2 6- 230 73 180 fig- 24a 775 6 2 m2 9 15x m2 2 15 4 3 4
n-2 610 166 520 60 25 412.463.463.35 6- 205 6 139.87.524.541 15 5 25 38 65 m2 3- 230 73 180 fig- 24a 775 6 6 m2 9 15x m1 1 20 4 3 0

"台湾亿川三爪卡盘N-210 N-210A8"的动力类型为液压，撑紧尺寸范围是25-354（mm），卡盘直径为254（mm），卡盘孔径是75（mm），夹紧尺寸范围为25-254（mm），材质是铬钼钢，定心精度为0.03（mm），型号是N-210N-210A8，卡盘类型为三爪卡盘，品牌是亿川，卡盘结构为大通孔卡盘，适用机床是车床