

# 圣阳蓄电池GFMD-1500C 2V1500AH性能参数

产品名称	圣阳蓄电池GFMD-1500C 2V1500AH性能参数
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFMD-1500C 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

## 产品详情

### 圣阳蓄电池GFMD-1500C 2V1500AH性能参数

除了以上的特点和优势，还有一些可能被忽略的细节需要提醒您。首先，GFMD-1500C采用了先进的密封技术，具有较低的自放电率，即使在长时间停用后，也能保持电量。其次，蓄电池的使用寿命受到环境温度和充放电次数的影响。因此，在安装过程中，应确保蓄电池放置在通风良好、温度适宜的环境中。

#### 产品特征:

- 1、容量范围（C10）：33Ah—2000Ah
- 2、电压等级：2V、12V；
- 3、设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，2V系列为18年；12V系列为15年；
- 4、循环寿命：在标准使用条件下，2V系列25%DOD循环3500次；12V系列25%DOD循环2950次；
- 5、自放电率 2%/月；
- 6、充电接受能力高，节时节能；
- 7、工作温度范围宽：-20 ~ 55
- 8、搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的100%。
- 9、抗深放电性能好：100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

## 圣阳蓄电池GFMD-1500C 2V1500AH性能参数

高倍率放电性能优良: 高强度紧装配工艺, 电池内阻极小, 大电流放电特性优良, 比一般电池提高20%以上。  
自放电低: 高纯度原料和特殊造工艺, 自放电很小, 室温储存半年以上也可无需补电。维护简单: 特殊氧气吸收循环设计, 克服了电池在充电过程中电解失水的现象, 在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化, 因此电池在使用过程-中完全无需补水, 维护简单。

安全性高: 电池内部装有特制安全阀, 能有效隔离外部火花, 不会引起电池内部发生爆炸。 安装简捷: 电池立式、侧卧、叠层安装均可, 安装时占地面积小, 灵活方便。 洁净环保: 电池使用时不会产生酸雾, 对周围环境和配套设计无腐蚀, 可直接将电池安装在办公室或配套设备房内, 无需作防腐处理。 内阻小: 由于阻小越大电流放电, 特性越好。 深放电后有优良的恢复性能: 把电池和负载连接在一起长期放电对电池不利, 但万一出现这种情况, 只要充分充电, 基本不出现容量降低, 很快可以恢复。

对于圣阳蓄电池来说在使用的过程中具有以下几个方面的特点, 这些特点从某种角度上来说也是非常重要的, 圣阳蓄电池的特点在于电池的质量, 这一点对人们来说是非常重要的。基本上所有的电池在生产的过程中使用的技术都是当前市场上为, 而且制造材料也是非常不错的。因此不管是在什么样的环境下进行使用都是能够带来非常不错的效果。圣阳蓄电池使用寿命的因素: 1、环境温度对电池的影响较大。环境温度过高, 会使电池过充电产生气体, 环境温度过低, 则会使电池充电不足, 这都会影响电池的使用寿命。因此, 一般要求环境温度在25 左右, UPS不间断电源浮充电压值也是按此温度来设定的。实际应用时, 圣阳电池一般在5 ~ 35 范围内进行充电, 低于5 或高于35 都会大大降低电池的容量、缩短电池的使用寿命;