

PEG-4000,聚乙二醇4000 , 25322-68-3

产品名称	PEG-4000,聚乙二醇4000 , 25322-68-3
公司名称	江苏省海安石油化工厂
价格	12.00/千克
规格参数	型号:peg-4000 产品等级:优级品 含量 :99.5 (%)
公司地址	海安县海安镇长江西路99号 (海安工业园区内)
联系电话	16621291888

产品详情

【化学成分】环氧乙烷缩合物

【类 型】非离子

【规 格】peg200、300、400、600、800、1000、1500、2000、3000、4000、6000、8000

(特殊规格 , 可代为研制加工。)

【技术指标】

规格	外观 (25)	色泽 pt-co	羟值 mgkoh/g	分子量	凝固点	水份 (%)	ph值 (1%水溶液)
peg-200	无色透明液体	20	510~623	180~220	—	1.0	5.0 ~ 7.0
peg-300	无色透明液体	20	340~416	270~330	—	1.0	5.0 ~ 7.0
peg-400	无色透明液体	20	255~312	360~440	4 ~ 10	1.0	5.0 ~ 7.0
peg-600	无色透明液体	20	170~208	540~660	20 ~ 25	1.0	5.0 ~ 7.0
peg-800	乳白色膏状物	30	127~156	720~880	26 ~ 32	1.0	5.0 ~ 7.0

【性能与应用】

1、聚乙二醇系列产品可用于药剂。相对分子量较低的聚乙二醇可用作溶剂、助溶剂、o/w型乳化剂和稳定剂，用于制作水泥悬剂、絮凝剂、乳剂、注射剂等，也用作水溶性软膏基质和栓剂基质，相对分子量高的固体蜡状聚乙二醇常用于增加低分子量液体peg的粘度和成固性，以及外偿其他药物；对于水中不易溶解的药物，本品可作固体分散剂的载体，以达到固体分散目的，peg4000、peg6000是良好的包衣材料，亲水抛光材料、膜材和囊材、增塑剂、润滑剂和滴丸基质，用于制备片剂、丸剂、胶囊剂、微囊剂等。

2、聚乙二醇系列产品可作为酯型表面活性剂的原料。

3、peg-200可作为有机合成的介质及有较高要求的热载体，在日用化学工业中用作保湿剂、无机盐增溶剂、粘度调节剂；在纺织工业中用作柔软剂、抗静电剂；在造纸与农药工业中用作润湿剂。

【包装与贮运】

peg200、400、600、800、1000、1500、2000、3000采用200kg铁桶或50kg塑料桶包装；peg4000、6000、8000切片后采用20kg编织袋包装。

本系列产品无毒，不易燃，按一般化学品贮存和运输。贮存于干燥通风处。

保质期二年。

"厂家直销PEG-4000,聚乙二醇4000，25322-68-3"的厂家(产地)为江苏省海安石油化工厂，包装规格是20公斤编织袋，CAS为25322-68-3，型号是PEG-4000，产品等级为优级品，产品名称是聚乙二醇4000，执行质量标准为国际标准，含量是99.5(%)