

碳带110mm*300m条码打印机蜡基碳带 标签碳带规格齐全

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 碳带110mm*300m条码打印机蜡基碳带 标签碳带规格齐全 |
| 公司名称 | 深圳市福田区康博丰办公用品商行 |
| 价格 | 5.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:蜡基 型号:110*300 类型:碳带 |
| 公司地址 | 广东广州市黄埔区茅岗旧街七巷 |
| 联系电话 | 86 020 32013751 15361763399 |

产品详情

厂家直销高品质蜡基碳带 质量稳定 打印清晰 常用规格齐全

【商品名称】蜡基碳带

【商品尺寸】宽度:30--110毫米 长度:300米;大卷心(25.4mm) 110*70 110*90 小卷心(13mm)

【商品适用】铜版不干胶纸、服装吊牌、热转印纸等

制作各种非常规格碳带，量大价格从优！购买前请提供规格，特殊规格需要1-3天时间定做！

蜡基碳带产品特点：广泛的标签适应性，通用性好,打印效果优异，成本经济,耐高温，可适用于高速打印。适用范围广，可适应不同被打材质。防静电背涂层易于有效保护打印头。适用场合：发货、仓库和收货标签 外壳和包装标签零售业的标签和吊牌服装标签等适用介质：涂层纸标签和吊牌（热转印纸、普通铜版纸）存放：为了保证最好的性能，请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带使用环境：5 -35，45%-85%的相对湿度运输环境：-5 -45，20%-85%的相对湿度，时间不多于一个月存放环境：-5 -40，20%-85%的条件下存放，不能多于二年注意：将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生损坏

怎么选碳带？请参照以下4点不明白可咨询客服

1) 用在什么打印机上宽度、长度、管芯大小在热转印打印方式下，碳带与标签纸在长度方向上是同步消耗的，只能使用一次。

为保护打印头不刮伤，碳带的宽度应大于等于标签纸的宽度，小于打印机的最大打印宽度。

各品牌型号打印机能装载的管芯分别是：1英寸-25毫米和1/2英寸-12.5毫米，均有特定要求。

2) 打印在什么标签材质上色基

三种不同碳带的区分

蜡基碳带==通常含有高百分比的蜡基原料，这些原料决定了碳带的熔点，熔点影响打印时需要的能级。一般来讲，由于蜡的熔点远低于树脂，用蜡基碳带打印需要的能级（打印浓度）远低于用混合基和树脂基打印时。又由于多数蜡比树脂软，打印图形的耐久性蜡碳带不如混合基和树脂基。混合基碳带==一般含有高百分比的树脂成分原料，这决定了这种碳带的高熔点，用这种碳带打印时与蜡基碳带相比也需要高的能级，打印出的图形的防刮性和防化学腐蚀性也比蜡基碳带好。树脂基碳带==含有最高比例的树脂成分，在打印进需要的能级也比蜡基的混合基高，这种碳带具有极好的防擦性和抗化学腐蚀。

厂家直销高品质蜡基碳带 规格齐全

"厂家批发碳带110mm*300m条码打印机蜡基碳带 标签碳带规格齐全"的颜色为110mm*300m,100mm*300m,90mm*300m,80mm*300m,70mm*300m,60mm*300m,50mm*300m,40mm*300m,30mm*300m，适用品牌型号是TSC博思得东芝斑马立象，类型为碳带，型号是110*300，适用设备为打印机，品牌是蜡基