

现货白色硅胶圈 黑色硅胶圈 硅胶防水圈 硅胶密封圈 自粘垫圈

产品名称	现货白色硅胶圈 黑色硅胶圈 硅胶防水圈 硅胶密封圈 自粘垫圈
公司名称	中山市东升镇捷利丰电子辅料制品厂
价格	.00/个
规格参数	材质:硅胶 截面形状:可定做 作用:固定密封
公司地址	中国广东中山市中山市东升镇坦背为民工业区
联系电话	86 0760 22213273 13392940988

产品详情

店铺预告——2014新年大优惠

1月1日 2月22日,在本店购买商品14天累计

满5000返300 满8000返600 满20000返1000

店铺预告——圣诞大放送

12月20日 12月30日,在本店购买商品14天累计

满500返10 满800返30 满20000返100

万用户。

产品图片

产品特点

我公司代理3m公司和国产皇冠 各种双面胶、单面胶,可依照您的需求分切成不同的宽度及模切冲型不同的形状材料贴合制成不同形状的贴纸，方便操作

硅胶垫是硅胶制品中市场需求比较多的一类产品。具有硅胶的特性，有一定的张力、柔韧性、优良的绝缘性、质稳定、环保安全、无异味，食品级硅胶垫具有无毒无味，不溶于水和任何溶剂，是一种高活性的绿色产品.食稳定性（-40 -230 ）。适用于不同场合。产品具有良好的柔软性，满足不同需求，硅胶垫根据起良好的特性，

透明硅胶垫外形美观，具有防震,防滑,防撞,防刮伤功能，透明度极高，广泛应用于有机玻璃，玻璃工艺品，展金配件，透明塑料制品等

特点

高可靠性

高可压缩性，柔软兼有弹性

高导热率

天然粘性，无需额外表面粘合剂

满足rohs、sgs及ul的环境要求认证

多种颜色选择,色彩鲜艳,可定制形状。

原材料采用100%食品级环保硅胶。

低碳环保，无毒无味,柔软、防滑、防震、防渗水、隔热、不易老化、不易褪色、易清洗。

经久耐用，有效保护家具表面不被烫伤、刮伤。

耐温范围为：-40 ~ 230摄氏度,烘烤、冰冻仍保持柔软不变形。

产品使用说明

双面胶在粘接时，需按以下方式操作，可获得增强的粘接效果：

- 1、先对粘着表面必进行清洗干燥，一般建议以布沾取1：1ipa（异丙醇）与水的混合液进行表面擦试清洁后，
- 2、待清洁溶剂干燥后，将胶带贴合于粘着表面，以滚筒或其他方式施以约15psi（1.05公斤/平方厘米）之压力
- 3、将胶带离型纸撕除，然后将需贴合材料贴上，同样施以15psi压力，使其有效贴合。如需去除气泡，应增加上限。
- 4、粘贴时理想的温度为15-38 ，勿低于10 。

5、胶带粘接时，应以一端先贴合后，再缓压至另一端，以减少气泡产生的机率
温馨提示：以上单价均供参考，非真实报价，实际报价会根据实际尺寸规格报价

订货须知

打样费用：提供免费打样，提供样品数量10-20pcs。如果贵公司有特殊要求也可以提供贵公司的实际需求样板数量，打样周期为1-2天，需要重新开模打样的周期为2-3天。

模具费用：如果我公司已经有现成模具的，不用再收取模具费用。如果没有现成模具的，则根据模具大小收取费用，大货到相应的数量时，在应请款中扣除之前收取的模具费用返还给贵公司。

生产周期：自订单确立日起3-7天出货。特殊情况下可以应贵公司的要求，加快出货周期。

联系方式

联系人：骆世平 电话：0760-22213273 传真：0760-22213948 手机：13924930997 qq:

584189631 邮箱: jielifeng@139.com 网址: <http://xinlian-zhan.com.cn> msn:

jielifeng@139.com 邮政：528414 阿里旺旺：捷利丰电子

中山市东升镇捷利丰电子辅料制品厂成立于2008年，是一家专注于胶粘制品的模切公司，为客户提供工业产品。

我们有着专业工程人才为客户产品提供解决方案，以及先进的工艺流程和完善的检测保障产品制造质量,让客户

主要提供以下电子材料：

正品3m工业胶带，德莎（tesa）工业胶带，日东胶带等分条胶粘模切冲型加工。

防震防滑材质的橡胶垫，硅胶垫，海棉垫，eva泡棉垫等贴胶冲型

防火绝缘材料的快巴纸，红光纸，复合纸，以及pvc，pp，pe塑胶垫

以及各种电子配件的轻胶材料我们都可以为客户提供样品测试

本公司位于中国制造中心的中山市中江高速东升出口附近，有着便利的物流运输，让客户产品第一时间出货。

品质第一 客户至上 开拓创新是我们公司宗旨

欢迎广大客户来电来样洽谈

"厂家现货白色硅胶圈 黑色硅胶圈 硅胶防水圈 硅胶密封圈 自粘垫圈"的内径为1~ (mm) ，作用是固定密封，厚度为1~5 (mm) ，是否进口是否，材质为硅胶，型号是1054，是否标准件为非标准件，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,气缸,托辊,水管,化工管道,阀门，品牌为密封垫圈，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，样品或现货为样品，截面形状是可定做，使用压力为10 (MPa) ，使用温度是200 () ，外径为10~ (mm)