

VT10板式换热器密封胶垫 密封垫片免费送样

产品名称	VT10板式换热器密封胶垫 密封垫片免费送样
公司名称	无锡雷曼换热设备有限公司
价格	18.00/件
规格参数	品牌:lehman 型号:vt10 材质:三元乙丙
公司地址	江阴市石庄新街8号
联系电话	13812125513 18861651865

产品详情

现货供应vt10板式换热器密封垫 胶垫 免费送样

一 产品基本信息

1:现货供应vt10板式换热器密封垫 胶垫 图片

类型：换热器垫片，胶条，胶垫。

用途：换热器 传热方式 间壁式换热器

在板式换热器行业垫片的作用

板式换热器密封垫片是板式可拆换热器极其关键的部件，板式换热器的应用范围也很大程度上受到了密封垫片的限制，在强腐蚀的介质中对密封垫片的要求就极其高。

3:vt10板式换热器密封垫 胶垫规格对照表

vt10对照进口品牌gea

2:现货供应vt10板式换热器密封垫 胶垫 板式换热器常用密封垫片材质与性能表：

胶种	硬度级别	使用温度	卫生标准	适用介质
丁晴nbr	73 ± 3	-20—110	无味，通过	烷烃、烯烃

			sgs 重金属检测	等非级性介质，轻重 燃油等各类矿物油品；润滑油； 动植物油；热水，盐水等
三元乙丙epdm	80 ± 5	-35—150	无味，符合fda食品级， 通过sgs 重金属检测	各类低浓度的无机酸
氢化丁晴hnbr	73 ± 3	-35—160	无味，符合fda食品级 通过sgs 重金属检测	高温下的食用油
氟橡胶fkm	80 ± 5	-20—180	无味，通过sgs 重金属检测	各种浓度的硫酸、盐酸

二：雷曼公司的订货能力

板式换热器橡胶垫片 密封垫圈种类多

雷曼公司有五台平面流体机并拥有数百套板式换热器垫片模具，专业生产各种材质规格的板式换热器密封垫片。是国内品种最全，规格最多的换热器生产厂家。公司所生产的垫片全部符合国家要求。

我公司定做胶垫:解决了进口板式换热器后期的维护费用及配件价格高、货期长的弊端。

我公司自行研发生产专用密封垫片，根据不同的适用介质选用不同密封垫片，

现已发展成为以epdm,nbr,vtion为主的三大类密封垫片，

而且公司所生产的垫片全部符合食品级要求，并长期出口欧洲和北美深受客户的信赖！

能订做的材质：最常用的：丁晴橡胶密封垫，高温丁晴橡胶
氟橡胶密封垫片 特种氟橡胶密封垫片 三元乙丙密封垫片
免粘式换热器密封垫片

垫片垫圈使用温度：-55 至230度

特点:雷曼卡扣式免粘垫片让垫片使用寿命更长，更换更加快捷方便、大大减少了维护成本与维护停机时间，而且密封与固定功能分离，即使一部分起固定功能的卡扣发生故障，垫片仍能在垫片槽中起密封作用。

三:雷曼公司还代理批发进口胶垫/垫片

进口品牌:有阿法拉伐alfa laval、apv、api、gea、tranter传特、funke凡克、sondex桑德克斯等。

四：供货能力与交货方式

检测认证：无味，符合fda食品级 通过sgs重金属检测

售后服务：完善的售后服务

供货能力强,可接受代理与oem

供货信息:50件起订

交货时间:订货后最快5天

包装说明：箱装

交货方式：统一德邦物流，送货上门

"现货供应VT10板式换热器密封胶垫 密封垫片免费送样"的作用为固定密封，厚度是0.5（mm），是否进口为否，材质是三元乙丙，型号为VT10，适用范围是板式换热器，品牌为LEHMAN，性质是耐高温,耐高压,耐腐蚀,耐磨损,常用于水，热水，蒸汽，酸，碱换热，截面形状为屋顶型，使用压力是40（MPa），使用温度为-25--180（ ）