

GRW蝶阀200配F89U-020DA气缸

产品名称	GRW蝶阀200配F89U-020DA气缸
公司名称	深圳市德隆泰科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Emerson 型号:GRWDN200F89U020DA 配件:蝶阀阀座, 气缸维修包
公司地址	深圳市龙岗区平湖华南城MO5栋118号
联系电话	86-075589686735 18923752402

产品详情

GRW蝶阀200配F89U-020DA气缸

GRW D32N手动涡轮蝶阀 阀体-铸铁, 阀板铝青铜, 阀座NBR 10K

GRW蝶阀GRL蝶阀现货供应 GRW手动蝶阀 GRW气动蝶阀 GRW光杆蝶阀 GRW气动开关蝶阀
GRL电动蝶阀 GRL手动蝶阀 GRWF89U气动开关蝶
VALVE,BUTTERFLY;WAFER;8IN;EPDM;KEYSTONE

KEYSTONE光杆蝶阀400A 450A 光杆蝶阀材质说明-----阀体-铸铁, 阀板-316SS, 阀座-NBR

keystone蝶阀 22W DLT150蝶阀 GRWT119蝶阀 Keystone气动蝶阀

DN200 GRW T119 PN10 F89U-032 DA+LP

DN200GRWT119PN10F89U-032DA+LP GRWT119PN10气动蝶阀

GRW0400-D0S1S2E0M1K蝶阀

keystone蝶阀GRW0125-D0S1S0E0M1KDN125+F89U020DA

GRW080-DOVOV0E0M1K DN80 PN16+F89U-009SR08+791D +TXD-400

艾默生阀门 泰科 基斯顿蝶阀 凯世通蝶阀 凯斯通 中线蝶阀 GRW GRL系列

特性和优点

对夹及支耳式阀体设计，结构长度尺寸符合EN 558 20系列及API 609。

设计标准符合EN 593和API 609。

阀座可更换并能完全把阀体和阀杆与过流介质隔离。

第级阀杆密封力超越了阀门的额定压力，能有效防止过流介质通过阀杆部分泄漏到外部环境。

第二级阀杆密封作为备用密封可保证更加安全可靠。

阀座两端模压成本体上模压O型圈可代替密封垫作为法兰密封。

阀杆密封圈可防止水汽渗入阀杆区域。

双阀杆使得薄阀板设计发挥了其低流阻特点(可至DN 300)。

圆形抛光阀板边缘保证阀门实现完全的同心密封、更低的扭矩、更长的阀座寿命和气泡级密封。

阀体定位孔便于安装并适合在法兰间对中。

延长的阀体颈部实现了管道保温。

上下阀杆轴承提供了良好的支撑，极小的摩擦保证了阀门低扭矩。

顶部衬套可吸收执行器侧的轴向推力载荷。

所有阀门均符合"压力设备指令"(97/23/EU) B1+D，CE标识。

已获认证：NSF/ASME Std 61, ACS, KIWA, WRAS, DVGW-G, ABS, CU-TR。