

# 常青树999万能胶 家装建筑首选大品牌 质量更有保证 发泡胶

产品名称	常青树999万能胶 家装建筑首选大品牌 质量更有保证 发泡胶
公司名称	顺德区龙江镇优木材料店
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:常青树 树脂胶分类:sbs 型号:999
公司地址	中国 广东 佛山 顺德区 亚洲国际家具材料交易中心A区5排55号
联系电话	86 0757 23390869 18675737188

## 产品详情

装修万能胶899

### 【组成与特性】

常青树牌健康宝万能胶899型是以合成橡胶为主，加入增粘树脂、促进剂、防老剂、稳定剂、有机溶剂等经特殊工艺精制而成的单组份挥发干燥型胶粘剂。大部分原材料进口，基于其卓越的品质和良好的施工性能，倍受建筑装修业的青睐，已成为国内外建筑装修业的主要用胶。

### 【使用范围】

本胶可用于木板、胶合板、防火板、密度板、高分子板、免漆板、铝塑板等板材之间的粘接；本胶亦广泛应用于室内装修、美术广告、汽车内饰。特别适用于高级别墅、高档酒店、财富广场、贵族小区、总部基地等高品质、严要求的精致装修。 【性能与特点】

选材严谨，胶液密度小，涂刷面积比普通胶水大30%。  
各项环保指标远优于国家标准，符合《奥运工程环保指南》。  
固含量高，节约胶水的同时不影响粘接效果。  
初粘力超强。  
透明、气味佳，符合国家环境标志产品认证，正确使用不影响人体健康。

### 【包装规格】

8公斤. 【使用方法】

将粘合面的油渍、尘垢等污物擦掉，然后打毛干燥。用刮板或毛刷在粘接面上由内向外均匀涂胶(若大面积粘合，建议在两个粘合面上同时涂胶)，常温下晾置10~30分钟(视施工温度、湿度而定，以胶层略显不粘手为准)。

一次对准粘接面，由内向外挤压(排除气泡)，用橡胶锤或木锤敲击压实，24小时后可达到使用强度。本胶主要应用于室内装饰，不宜在户外太阳直晒的地方使用。如必须在户外使用，则应使胶液充分干燥固化，一般需72小时(23℃)；如直接在户外施工，则应采取必要的避光措施，待其充分干燥固化后才可使用。如在低温下使用，也应使胶液充分干燥固化。由于市售的粘接材料品种繁多，正常的粘接方法不某些特殊材料的粘接，如粘接渗透力较大的密度板时，就应对这种密度板进行二次施工：先在渗透力大且需要粘接的部位涂刷一遍胶液，使其充分干燥硬化后(大约需30分钟)，再按正常方法施工。这样就能将这种渗透力较大的密度板与其它材料牢固地粘接在一起。根据不同粘接材料每平方米涂胶量约为170克至240克。

**【注意事项】** 本品属三类危险品，使用时应通风防火。勿让儿童接触，不可入口。贮存运输时远离火源和热源，严禁太阳曝晒；按易燃品保管运输，使用后的空包装桶同样注意防火。本胶主要应用于室内装饰，不宜在户外太阳直晒的地方使用，室外装修最好选用本公司其它型号的产品。开盖时用手按住盖面，以免胶液带压窜出。常温条件下保质期为18个月，超过保质期，如胶液未变质，则仍可使用。在粘接铝塑板、防火板等致密材质时，需在底材上钻出若干透气孔，以免粘接后出现鼓包。户外使用时，粘接缝口要用玻璃胶进行灌封处理，以免渗水开胶。由于个别施工环境及适用材质差异，建议通过实验确定产品的适用性，对于使用者未经试验或违反工艺要求而造成的损失，本公司不负任何责任。

**【执行标准】：**

q/cqs010-2007 gb18583-2008 **【技术指标】**

本产品与gb18583-2008标准的对比参数：

序号	检验项目	单位	标准要求
1	外观	-----	均匀粘稠液体,无悬浮物,无可见机械杂质,无相分离现象
2	不挥发物含量	(%)	>25
3	粘度	mpa.s	80~200
4	拉伸剪切强度	mpa	>1.15
5	初粘性能	mpa	>0.5
6	耐干热性能(60℃)	-----	无鼓泡,无开胶
序号	检验项目	单位	标准要求
1	外观	-----	均匀粘稠液体,无悬浮物,无可见机械杂质,无相分离现象
2	不挥发物含量	(%)	>25
3	粘度	mpa.s	80~200
4	拉伸剪切强度	mpa	>1.15
5	初粘性能	mpa	>0.5
6	耐干热性能(60℃)	-----	无鼓泡,无开胶

"常青树999万能胶 家装建筑首选大品牌 质量更有保证 发泡胶"的树脂胶分类为SBS，密度是60，固化条件为室温固化，粘合材料是金属、板木材、塑料、铝塑板，外观为微黄，型号是999，品牌为常青树