



POM????????,?????????.POM???,???(80?100?),????????,??? ???.?5?

POM??“????????????????”????????? ??????????????6?????????????????8?????????????

??????9?????????,????????,??????,?????? ???? ,???????

## 物性表

[特性纠错](#) | [更多>>](#)

物理性能测试条件测试方法测试结果测试单位	TD		
收缩率	MD		
吸水率	饱和,23 ° C		
吸水率	平衡,23 ° C,50%RH		
密度 / 比重			
密度 / 比重			
熔体体积流动速率	190 ° C/2.16kg		
收缩率	MD		
收缩率	TD		
机械性能测试条件测试方法测试结果测试单位			
抗张强度	屈服,23 ° C		

拉伸应力	屈服		
拉伸应变	屈服		
弯曲模量	23 ° C		
热性能测试条件测试方法测试结果测试单位	0.45MPa,未退火		
热变形温度	1.8MPa,未退火		
热变形温度	1.8MPa,未退火		
熔融峰值温度			
熔融温度2			
线形热膨胀系数	MD		
线形热膨胀系数	TD		
冲击性能测试条件测试方法测试结果测试单位	23 ° C		
悬壁梁缺口冲击强度	23 ° C		
简支梁缺口冲击强度	23 ° C		

---

--	--	--	--