

# TPU美国路博润代理商 Lubrizol Estane TS 92AP7 NAT 055物性表

产品名称	TPU美国路博润代理商 Lubrizol Estane TS 92AP7 NAT 055物性表
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国路博润 Estane 型号:TS 92AP7 NAT 055 原厂原包:25KG/包
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

## 产品详情

TPU美国路博润代理商 Lubrizol Estane TS 92AP7 NAT 055物性表

产品说明:

EstaneTS 92AP7 NAT 055是一种基于芳族聚碳酸酯的热塑性聚氨酯。

路博润ESTANES375D>TPU<邵氏硬度D:78材料特性:聚酯基,材料用途:注塑成型应用

路博润ESTANE2103-70A>TPU<邵氏硬度A: 72加工方式:注射成型,特性:高水蒸气透过率

路博润ESTANEGP 85AE>TPU<注射成型材料特性:芳香族 聚酯基材料用途:注塑成型应用

路博润ESTANE2355-80AE>TPU<邵氏硬度A: 85注射成型 挤出成型材料特性:良好的阻尼性能

路博润ESTANE2103-55D>TPU<邵氏硬度A:9655加工方式:注射成型材料特性:良好的承载能力

路博润ESTANEGP 95AB>TPU<邵氏硬度A: 95邵氏硬度D:50加工方式:注射成型材料特性:通用级

路博润ESTANES195A>TPU<邵氏硬度A:95邵氏硬度D:52材料特性:聚酯基材料用途:注塑成型应用

路博润ESTANE2103-84AEN>TPU<邵氏硬度A: 82材料属性:饮用水接触级抗UV级材料特性:聚醚基

路博润ESTANES180A>TPU<邵氏硬度A: 83材料特性:聚酯基材料用途:挤出成型应用 注塑成型应用

路博润ESTANE2103-90A>TPU<邵氏硬度A: 92加工方式:注射成型 挤出成型材料特性:压缩形变低

路博润ESTANES185A>TPU<邵氏硬度A: 87材料特性:聚酯基材料用途:挤出成型应用 注塑成型应用

路博润ESTANES168D>TPU<邵氏硬度D: 68材料特性:聚酯基材料用途:挤出成型应用 注塑成型应用

路博润ESTANESKN 98C0>TPU<邵氏硬度A: 98材料特性:成型周期短 聚酯基材料用途:注塑成型应用

路博润ESTANE2355-75A>TPU<邵氏硬度A: 83加工方式:注射成型 挤出成型材料特性:高弹性 冲击改良

路博润Isoplast101 LGF60 ETP>TPU-

LGF60<加工方式:注射成型材料属性:60%长玻纤增强材料用途:工程应用