

TPU美国路博润代理商 Lubrizol Estane 2355-75A物性表

产品名称	TPU美国路博润代理商 Lubrizol Estane 2355-75A物性表
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国路博润 Estane 型号:2355-75A 原厂原包:25KG/包
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

TPU美国路博润代理商，TPU美国路博润厂家代理直销，TPU美国路博润中国华南及华东区一级总代理商

TPU美国路博润代理商 Lubrizol Estane 2355-75A物性表

产品说明:

以前的Pellethane产品特性：记忆力和弹性，抗冲击性改进在美洲，欧洲，中东，非洲，印度和亚洲均有提供。路博润提供的数据.2009年，Lubrizol从Dow收购了Pellethane产品线。

路博润ESTANE58134>TPU<邵氏硬度D:45特性:适用温度范围广 成型周期短 耐用
聚酯基,用途:注塑成型应用

路博润ESTANE2103-80PF D>TPU<邵氏硬度A:
84加工方式:挤出成型材料属性:薄膜级型材级材料用途:薄膜 型材

路博润ESTANE2355-85ABR>TPU<邵氏硬度A: 87注射成型
挤出成型材料属性:食品接触级材料用途:复合成型应用

路博润ESTANET470A>TPU<邵氏硬度A: 77特性:低硬度 无增塑剂 聚酯基材料用途:挤出成型应用
注塑成型应用

路博润Pearlbond580>TPU<材料特性:线性高分子结构 有弹性 高热塑性 高结晶速率

聚酯基材料用途:塑料改性

路博润ESTANE2355-95AEF>TPU<邵氏硬度A:94吹塑成型,属性:薄膜级吹塑级,特性:耐燃油,用途:吹塑成型应用 薄膜

路博润ESTANEL194A>TPU<邵氏硬度A:
94邵氏硬度D:52加工方式:注射成型材料特性:聚酯基材料用途:注塑成型应用

路博润Pearlbond5717 NT2>TPU<邵氏硬度A: 70材料特性:低熔点 聚酯基材料用途:热熔胶 涂层应用
挤出成型应用

路博润ESTANET460A>TPU<邵氏硬度A: 66材料特性:低硬度 无增塑剂 聚醚基材料用途:挤出成型应用
注塑成型应用

路博润ESTANET370A>TPU<邵氏硬度A: 75材料特性:低硬度 无增塑剂 聚醚基材料用途:挤出成型应用
注塑成型应用

路博润ESTANE2103-80AEF D>TPU<邵氏硬度A: 86注射成型 吹塑成型材料属性:薄膜级材料用途:薄膜
注塑吹塑(IBM)

路博润ESTANES175A>TPU<邵氏硬度A: 77注射成型 挤出成型材料特性:聚酯基材料用途:挤出成型应用
注塑成型应用

路博润ESTANE58244>TPU-FR<阻燃等级: V-0邵氏硬度A:90,属性:无卤阻燃,特性:聚醚基,用途:电线电缆
挤出成型应用