

## 抗静电耐油性POM 美国泰科纳 EC140XF

产品名称	抗静电耐油性POM 美国泰科纳 EC140XF
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

## 产品详情

抗静电耐油性POM 美国泰科纳 EC140XF

POM FW-21 三菱工程塑料用途：其它重要参数：熔体流动速率:9.5 g 10min 密度:1.42 g cm<sup>3</sup>

吸水率:0.22 成型收缩率:2 拉伸强度:55.9 MPa 弯曲强度:81.4 MPa 弯曲模量:2550 MPa硬度:80

热变形温度:109 生产厂商：日本三菱工程塑料株式会社

Tenac-C SG454 Low Friction; Soft Tenac-C TFC64 Electrically Conductive Tenac-C Z3510 Low VOC

Tenac-C Z4513 Good Weather Resistance; Low VOC Tenac-C Z4520 Low VOC Tenac-C Z4563 Good

Weather Resistance; Low VOC Tenac-C ZH450 Low VOC Tenac-C ZH760 Good Abrasion Resistance;

Low VOC Tenac-C ZLD75 High Flow; High Stiffness; Low VOC

