

锂电池测试用恒温箱（不锈钢内胆安全监控）

产品名称	锂电池测试用恒温箱（不锈钢内胆安全监控）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

锂电池测试用恒温箱（不锈钢内胆安全监控）简单介绍，企业介绍--"以德敬人、以诚立人“ 将是福意联企业介绍永远遵循和追求的发展宗旨，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大境界、大收获。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业介绍对社会最有价值的福意联人。

锂电池测试用恒温箱（不锈钢内胆安全监控）特点：1、前沿的制冷科技：采用拥有制冷回路和单级油润滑压缩机制冷；采用特有的二次发泡，有效防止隔热层的低温破坏，达到良好的保温效果；超厚保温层，保温效果好；良好压缩机；良好风扇电机。2、控制系统：高精度电脑温度控制系统，电阻温度传感器；箱体内温度在2 ~48 范围内自由设定；数码温度显示，运行状态一目了然；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；完善的声光报警系统（高温、低温、低电池、开门、系统故障），确保箱内物品存放安全。3、人性化设计：门体自锁把手，开启轻便（立式）；安全门锁设计，防止随意开启；可调节层架式结构，便于物品存放（立式）；内外双层门设计（立式），锁住冷气，保温效果好。锂电池测试用恒温箱（不锈钢内胆安全监控）特点1，温度控制：高性能微电脑控温技术，液晶数字显示，控温均匀。内置温感探头，自动显示箱体内部温度。

2，温控系统：。PTC加热技术，均匀制冷恒温效果好。采用压缩机，循环风机，充分保证整机性能。3，稳定运行：。采用风道设计，多空入风，温度恒温均匀。制冷与制热匹配合理，采用空气循环，箱内恒温。4，安全设计。高低温报警，温感故障报警等，保护物品安全。安全门锁，箱内照明，宽电压带等人性化设计。智能微电脑控制，数字显示；双向调节，微电子控制温度；嵌入式设计，节省使用空间。聚氨酯发泡，重量轻保温好。多重安全。安全门锁，防止随意开启；。高低温温感故障报警等；。人性设计。三层钢化玻璃门，容易观察；可调搁架，间隔高度可调整；宽电压带，适合电压不稳地区。内设照明灯，存取物品一目了然。稳定运行。双向恒温，制冷效果好。PTC加热，升温均衡。风道设计，温度均匀。

锂电池测试用恒温箱（不锈钢内胆安全监控）特征（选配）

福意联公司成立以来，一直本着以“以德敬人、以诚立人”的发展宗旨，广泛为医疗，实验室，科研院所，环保，食品，化工及科研单位提供了大量高质量的产品，深受广大用户的好评。锂电池测试用恒温箱（不锈钢内胆安全监控）