20-25度恒温测试箱 （锂电池充放电试验）

产品名称	20-25度恒温测试箱 （锂电池充放电试验）
公司名称	北京福意電器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48℃/0~100℃ 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

20-25度恒温测试箱 （锂电池充放电试验）简单介绍， 北京福意电器有限公司成立于一九九九年，经过20多年的努力拼搏，公司已发展成具有一定规模的从事恒温加温，低温冷藏设备的企业，通过技术的创新发展和融合，企业建立了科学的质量管理体系，对产品的检验和服务以及相关的过程，进行严格的管理和控制，为客户提供可靠的产品和售后服务，赢得了顾客的信赖；我们提供的产品已经成为业界的一个平台，满足客户在产品质量控制和科学研究等各方面的需求。 20-25度恒温测试箱 （锂电池充放电试验）特点： ●专业设计 主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。专业微电脑控制，液晶显示，所有信息一目了然； 制冷、加热双向控温技术，高精度控制箱内温度； 构造人性化设计，充分考虑专业人士使用的特点。 ●多重安全 安全门锁设计，防止随意开启； 故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。 ●使用方便 三层高强度钢化玻璃门，保温性好，外门防凝露技术的应用，85%温度五凝露； 浸塑搁架可根据使用情况随意调整，便于清洁； 此产品为嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。 ●稳定运行 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角 实行GJ三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，我们将竭诚为您服务！ 20-25度恒温测试箱 （锂电池充放电试验）特点 1.福意联针对市场需求所量身定做的各种规格恒温箱，满足不同客户需求。 2.本公司有多种规格型号可供众单位使用，选购，可按照使用单位的自身条件所选购更适合自己单位的产品。 3.人性化设计：箱体采用优良结构钢板，经防腐、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱内照明系统使箱体内部一目了然。 4.智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示。 20-25度恒温测试箱 （锂电池充放电试验）特征（选配） 福意联企业的各类产品，功能性好、实用性强，科技含量高，涵盖范围大，针对不同的行业出了许多适销对路的产品；福意联将以“ 化 ”产业为目标，积极迎接挑战，全力以赴为客户创造价值和成功，为打造享誉全球的福意联品牌、化企业而努力！20-25度恒温测试箱 （锂电池充放电试验）