

## 锂电池测试需要恒温试验箱（大小规格多种）

产品名称	锂电池测试需要恒温试验箱（大小规格多种）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

### 产品详情

锂电池测试需要恒温试验箱（大小规格多种）简单介绍，北京福意联公司着眼于未来，随着经营规模不断地扩大，公司制定了“立足北京，放眼国内，发展海外”的战略方针，以为用户提供解决产品方案为服务宗旨，为此我们将不懈努力、不断变革、取其精华，去其糟粕，与客户一起成长，真正成为客户心目中的理想合作伙伴。锂电池测试需要恒温试验箱（大小规格多种）特点：1、前沿的制冷科技：采用拥有制冷回路和单级油润滑压缩机制冷；采用特有的二次发泡，有效防止隔热层的低温破坏，达到良好的保温效果；超厚保温层，保温效果好；良好压缩机；良好风扇电机。2、控制系统：高精度电脑温度控制系统，电阻温度传感器；箱体内部温度在2 ~48 范围内自由设定；数码温度显示，运行状态一目了然；键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；完善的声光报警系统（高温、低温、低电池、开门、系统故障），确保箱内物品存放安全。3、人性化设计：门体自锁把手，开启轻便（立式）；安全门锁设计，防止随意开启；可调节层架式结构，便于物品存放（立式）；内外双层门设计（立式），锁住冷气，保温效果好。锂电池测试需要恒温试验箱（大小规格多种）特点1、  
容积：150升，230升，280升，310升，430升，828升，1028升2、温度范围：2-48度，每度可调可控3、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡。5、自动化霜功能，外门具有防凝露技术6、微电脑温度控制器，在控温范围2-48度内，可根据使用温度要求进行设置。数码显示、具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能。7、温感探头，自动显示箱体内部温度8、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀，稳定。9、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。10、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长11、产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间.12、箱体采用优质钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。13、产品性能：（1）采用微电脑控制，温度恒定。（2）无氟压缩机制冷，PTC制热技术。（3）高安全性：高低温报警、温感器故障报警、断电报警，控温面板锁，门体锁，按键消除。锂电池测试需要恒温试验箱（大小规格多种）特征（选配）公司凭借雄厚的技术实力与高端的立足点，不断打造出高性能高品质的“福意联”品牌产品，使客户得到增值效益，与客户建立长久、互信、双赢的合作伙伴关系；福意联热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。锂电池测试需要恒温试验箱（

大小规格多种)