

锂电池测试恒温箱（可多组测试仪同时测试）

产品名称	锂电池测试恒温箱（可多组测试仪同时测试）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

锂电池测试恒温箱（可多组测试仪同时测试）简单介绍，北京福意联是一家行业设备企业，医用器械加热恒温干燥设备行业品牌，其品牌在央视，平面广告，杂志常年宣传。其产品适用于医疗，军事，实验室，科研单位等，多年来备受社会各界的关注，为广大使用单位提供完善的服务。

锂电池测试恒温箱（可多组测试仪同时测试）特点： 不受环境温度影响的均匀贮藏温度微电脑控制电子传感器可很好控制箱内温度，并将信息反馈给微电脑，从而将温度优良控制为预定值。风扇可确保空气循环，在频繁开门后进行箱体自上而下的温度均匀性控制。控制器易于校准、性能可靠稳定，使验证更加简单。 出色的冷却性能采用品牌设计和开发的优良全封闭压缩机，提供强效快速冷却，从而确保温度的稳定。 令人放心的循环除霜系统凭借福意联循环除霜系统，检测除霜水平，在压缩机处于“关闭”循环期间进行自动除霜。此类除霜仅在需要时进行，因此可进一步防止贮藏物品的温度出现不必要上升。除霜加热器也可作为防止样品冻结的紧急加热源。

HFC制冷剂 and 隔热材料采用无氟制冷剂，符合要求的隔热材料。 人机工程学设计福意联采用人机工程学设计，可通过大型玻璃窗清楚地观察到所贮藏的物品，方便物品存取。用户可以从两款类型中选择适合他们需求的保存箱：一款全部采用漆包钢丝搁架设计，另一款则在一侧采用滑架设计。安全是福意联始终坚持的一项标准。即使是采用优良设计的保存箱，也必须为意外情况做好准备。

箱体结构观察窗上贴有保护膜，可防止玻璃打碎时散落到地板上。门则有钥匙锁定。 控制安全装置采用视听双重报警，提醒您注意高低温状况。如果内部温度异常上升，电路保护装置会自动关闭风扇电机或加热器。 多项报警及安全装置低/高温听双重报警，门检查、断电报警。

锂电池测试恒温箱（可多组测试仪同时测试）特点

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内外采用优质不锈钢精致而成，密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 4、智能电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度，有低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、门体中部使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、箱体采用

优质钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底部带有移动脚轮和止动底角。 10、配置安全双锁，可实现双人双管。

锂电池测试恒温箱（可多组测试仪同时测试）特征（选配）福意联是产销结合的实体，有着十多年的，销售及售后服务经验，以科技保证质量，便捷的售后为保障，为广大医用、科研实验室行业的用户提供设备。锂电池测试恒温箱（可多组测试仪同时测试）