蓝电测试系统用恒温箱 （内部可放测试仪）

产品名称	蓝电测试系统用恒温箱 （内部可放测试仪）
公司名称	北京福意電器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48℃/0~100℃ 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

蓝电测试系统用恒温箱 （内部可放测试仪）简单介绍， 企业介绍--北京福意电器有限公司是一家专业经营实验室、科研仪器的服务公司，本公司本着客户至上，品质第一的原则竭诚为您服务。本公司产品质量过硬，业务员素质一流，技术力量雄厚，自成立以来广受客户好评。我们为大学，医疗机构、工厂，科研单位等提供优质的实验设备等。我们拥有资源丰富、产品齐全的专业推广网站，为您提供全方位的恒温箱供应服务。在激烈的市场竞争中不断求新，在同行中享有很好的诚信度；在售前售后服务中有专业的技术和维修人员。品质承诺：产品按照国家三包法实行三包；并建立售后客户档案；实行定期技术跟踪回访制度服务。 蓝电测试系统用恒温箱 （内部可放测试仪）特点：
1,智能微电脑控制，大屏幕液晶显示，所有信息一目了然；
2，制冷、加热双向控温技术，采用强制空气循环。
3,多种故障报警：高低温报警、传感故障报警、断电报警等。 4.温度传感器，显示箱体内部温度。
5.PTC复合加热技术，加热稳定，升温均衡。 6.采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。
7.透明玻璃门，外门防凝露技术。
8.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。
9.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好。 10.箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。
蓝电测试系统用恒温箱 （内部可放测试仪）特点 1、显示/按键系统：
大屏液晶数字显示系统，实时显示箱内温度 触摸式按键系统，控温范围内可自由调节温度设定值
红色断电报警取消按钮 2、控温稳定系统： 智能控制风扇强制风循环系统，确保箱体内部温度均匀性；
双制式冷热系统，控温更精准。 3、结构简单介绍： 门体使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理
箱体外部采用优质钢板，经防腐化喷涂工艺
箱体内部采用医用PP，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好特点
【标题】为嵌入式设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品 内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品
自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用
采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长 4、安全保安功能：
高/低温警报（±5℃启动） 断电报警 远程报警接点 温感器故障报警 按键锁功能 门体锁功能。
蓝电测试系统用恒温箱 （内部可放测试仪）特征（选配） 十多年来来福意联一直秉承着“ 科技创新、健康生活 ”的理念，以“ 求新务实、不断进取 ”为指导思想，时刻遵循“ 以德敬人、以诚立人 ”的企业宗

旨，现已在全国范围内形成了全面的销售网络与合作企业，取得了可喜的经营成绩，得到了广大消费者和社会的认同。蓝电测试系统用恒温箱 （内部可放测试仪）