

锂电池充放电试验箱（25度恒温环境下）

产品名称	锂电池充放电试验箱（25度恒温环境下）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

锂电池充放电试验箱（25度恒温环境下）简单介绍，福意联秉承“以德敬人、以诚立人”的企业宗旨,以精美的产品、精湛的技术、精良的品质、精心的服务赢得了广大用户和市场，凭借产品的品质，实惠的价格及优良的售后服务，使我们获得广大客户的信任，业务遍及全国各地，产品远销国外。

锂电池充放电试验箱（25度恒温环境下）特点：

1· 智能恒温系统：微电脑智能温控系统，数字显示屏，温控可调可控。

2· 人性简洁设计：三层高强度中空玻璃，中间为处理，保温效果好，

3· 多重报警功能：高温报警，低温报警，温感故障报警等。

4· 板材结构：喷涂工艺，表面色泽柔和，可调节搁架。5.

智能控温系统：采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定。

6· 性能稳定：PTC加热模块设计，使用安全，加热迅速。

7· 制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温。

8· 安全门锁设计，防止随意开启保证存储物品安全。锂电池充放电试验箱（25度恒温环境下）特点

1,智能微电脑控制，大屏幕液晶显示，所有信息一目了然；

2,制冷、加热双向控温技术，采用强制空气循环。

3,多种故障报警：高低温报警、传感故障报警、断电报警等。4.温度传感器，显示箱体内部温度。

5.PTC复合加热技术，加热稳定，升温均衡。6.采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。

7.透明玻璃门，外门防凝露技术。

8.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。

9.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好。10.箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

锂电池充放电试验箱（25度恒温环境下）特征（选配）福意联企业的各类产品，功能性好、实用性强，科技含量高，涵盖范围大，针对不同的行业出了许多适销对路的产品；福意联将以“化”产业为目标，积极迎接挑战，全力以赴为客户创造价值和成功，为打造享誉全球的福意联品牌、化企业而努力！锂电池充放电试验箱（25度恒温环境下）