

# CHX1200-抽芯机 浩宇

产品名称	CHX1200-抽芯机 浩宇
公司名称	淄博博山支泽渣浆泵有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:浩宇 工作介质:炼油厂检修换热器专用设备
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区张博附线鲁桥路
联系电话	0533-4296111 13475540401

## 产品详情

产品概述：chx型抽芯机是炼油厂检修换热器的专用设备，它可根据换热器的直径制作各种规格。该抽芯机抽芯能力：直径0.8米至2.2米，长度10米以下的强杆式抽芯卧式换热器管束，其拉力为45吨。该机由钢架结构框架、拖动及控制系统三部分。结构框架：钢结构框架为整体焊接结构，据受力分析结果进行了合理加强，完全能够承受在抽芯、装芯及起吊等工况下的载荷，且具有良好的吊装稳定性。拖动系统：由y系列电动机、bmd型行星摆线针轮减速机、丝杆及在导轨上行走的载重小车组成。它是以电动机、减速机作动力，用丝杠传动，具有拉力大，抽芯平稳、省力、省时、不损坏芯子等特点。控制系统：由电控箱采用线控方式，通过操作按钮实现控制、拖拉、连续或点动及停止等功能。并具有超载保护系统功能，确保设备的正确、安全使用。

型号	导程mm	芯直径m	拖重t	功率kw
chx-1000	9000	<1000	25-30	15
chx-1200	9000	<1200	25-30	15
chx-1400	9000	<1400	25-30	15
chx-1800	9000	<1800	30-35	18.5
chx-2000	9000	<2000	30-35	18.5
chx-2200	9000	<2200	35-40	22

使用说明：1、将减速机齿轮箱内加注齿轮油；润滑油的牌号为40#-50#机械油，或减速机专用润滑脂。2、第一次加油运行160小时后需更新换油。轴承润滑脂至少每年更换一次。3、用千斤顶将抽芯机芯子顶活，将抽芯机尾座顶紧抽芯机外壳法兰端面，配钻外壳法兰孔，使尾座与抽芯机外壳用螺栓固定牢。4、用钢丝绳将抽芯机芯子缠绕，另一端与丝母处链接固定。检查无误后，开始启动电机工作。5、两托重车

放与靠芯子端；靠近丝母的第一个托重车适应当高于另一拖重车，（根据现场情况所定）。芯子必然落到另一托重车上，直到芯子完全抽出。三、抽芯机组成：1、减速机 2、联轴器  
3、轴承座支架 4、丝杠 5、螺母 6、载重机 7、机架 8、尾座 9、托重跑车  
10、电控箱

"供应CHX1200-抽芯机"的产品别名为换热器抽芯机，重量是4500（kg），产品用途为炼油厂检修换热器专业设备，型号是CHX1200-6000，品牌为浩宇，加工定制是是，工作介质为炼油厂检修换热器专业设备