

## J41W-16R不锈钢法兰截止阀

产品名称	J41W-16R不锈钢法兰截止阀
公司名称	温州鼎新阀门有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:鼎新 型号:j41w-16p 连接形式:法兰
公司地址	温州市龙湾区永中街道镇标东路82-88号第一栋
联系电话	86 0577 86917008 13777762158

## 产品详情

### 41h/y法兰式截止阀

截止阀 (stop valve,globe valve) 的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式（阀杆升降，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上）。截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。

截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，必须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时，操作力所需要克服的阻力，是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力，关阀门的力比开阀门的力大，所以阀杆的直径要大，否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来，从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少。同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定，截止阀的流向，一律采用自上而下。

截止阀开启时，阀瓣的开启高度，为公称直径的25%~30%时，流量已达到最大，表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置，应由阀瓣的行程来决定。

法兰式截止阀执行标准 administer standard

???? design and manufacture	????face to face	????flange dimension	??-?? pressure temperature rating	??-?? inspection and test
gb122235	gb12221	gb9113 jb79	gb9131	gb/t13927 jb/t9092

法兰式截止阀压力试验 pressure test

????nominal pressure	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
???? shell test	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0	24.0
????? water seal test	1.8	2.8	4.4	7.0	11.0	18.0
?????backseat test	1.8	2.8	4.4	7.0	11.0	18.0
????? air seal test	0.5-0.7					

"J41W-16R不锈钢法兰截止阀"的类型(通道位置)为直通式，标准是国标，公称通径为DN15-DN500 ( mm )，工作温度是常温，材质为不锈钢，流动方向是单向，压力环境为常压，零部件及配件是球体，型号为J41W-16P，形态是其他，规格为DN15-DN500, DN65，连接形式是法兰，品牌为鼎新，适用介质是各种高腐蚀化学介质，驱动方式为手动，外形是中型