

抽屉式阻火器 / 法兰抽屉式阻火器 / 碳钢不锈钢抽式阻火器

产品名称	抽屉式阻火器 / 法兰抽屉式阻火器 / 碳钢不锈钢抽式阻火器
公司名称	广州市冠沃阀门有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:抽式阻火器
公司地址	广州市天河区吉山新路街自编24号B2-72房
联系电话	暂无

产品详情

主要用途：阻火器是用来阻止易燃气体、液体的火焰蔓延回火而引起爆炸的安全装置。通常使用在输送或排放易燃易爆气体的储罐或管线上。如火炬、加热燃烧系统、石油气体回收系统或其它易燃气体系统。
主要特点：我公司综合引进英国、德国等公司的先进技术，配之先进的加工设备和完善的检测装置，生产的防爆波纹阻火器，具有结构紧凑，可靠性高，阻火芯件防爆、防腐、阻火性能强、便于清洗等优点，特别适合于氢氧、氧气、液化气等特殊介质。技术参数：

no	1	2	3	4	5	
构件component	壳体body	阻火芯件fire arresting material	密封件seal material	工作温度 () ambient temperature	操作压力operating pressure	连接
材质material	碳钢 cs 不锈钢 304 316 铝合金 aluminums	不锈钢防爆阻火 波纹板sus304 (sus316) corrugated plate with flame arrestig and anti- explosion	金属缠绕垫metal enlace 聚四氟乙烯 ptfe	480	0.6 ~ 500mpa(150l b~600lb)	法 join wel 连接

阻火层材质：304不锈钢。**防爆级别：**bs 5501 ; iia、iib、iic。**法兰标准：**gb、hg、sh、hgj、jb、ansl、jis等标准。（用户指定，请注明压力等级）**制造、检测标准：**按（石油储罐阻火器）gb13347-92、（石油储罐阻火器阻火性能和试验方法）gb5908-86等标准进行制造和验收：或用户指定标准。尺寸表：

dn	50	80	100	150	200	
l	250	295	338	420	495	
h	274	310	330	368	500	

阻火器的维护保养方法：1、为了确保阻火器的性能达到使用目的，在安装阻火器前，必须认真阅读厂家提供的说明书，并仔细核对标牌与所装管线要求是否一致。2、阻火器上的流向标记必须与介质流向一致。3、每隔半年应检查一次。检查阻火层是否有堵塞、变形或腐蚀等缺陷。4、被堵塞的阻火器阻火层应清洗干净，保证每个孔眼畅通，对于变形或腐蚀的阻火层应更换。5、清洗阻火器芯件时，应采用高压蒸汽、非腐蚀性溶剂或压缩空气吹扫，不得采用锋利的硬件刷洗。6、重新安装阻火器时，应更新垫片并确认密封面已清洁和无损伤，不得漏气。订货须知：

订货时请注明产品尺寸、操作压力及材质。当需要其他标准法兰、材质或操作压力时，请在订货时注明。联系电话：020-28637050/28637040/13611465050/15820201790 传真：020-28637040
 邮箱：gzgsfm@163.com 业务qq：247775842 联系人：洪生

"供应抽屉式阻火器 / 法兰抽屉式阻火器 / 碳钢不锈钢抽式阻火器"的类型为抽式阻火器，型号是ZHQ-YQ型，类型(通道位置)为二通式，口径是DN50~250 (mm)，连接形式为法兰，品牌是上海永秀/上海吉泰/天津塘沽/天津渤海/上海科科/上海开维喜/上海正茂/上海上冶/中国标一/上海科科/上海特一/冠沃/上海冠工/上海冠众/上海榕业，材质为不锈钢、碳钢、铸钢，加工定制是否