

Adhesive F-808 附着力促进剂

产品名称	Adhesive F-808 附着力促进剂
公司名称	上海昱实实业有限公司
价格	70.00/千克
规格参数	品牌:希谱化学 类别:附着力促进剂 外观:淡黄色透明液体
公司地址	上海市奉贤区奉金路559号2幢
联系电话	021-31414586 13162283371

产品详情

Adhesive

F-808 附着力促进剂

产品介绍：

Adhesive F-808附着力促进剂是添加于烘烤底漆，面漆或一次性涂装烘漆，以提高烘漆对金属表面的附着力的一种高性能助剂。

物理数据：

外观	化学组成	活性成分（%）
淡黄色透明液体	环氧改性磷酸酯	95

应用领域：

- 马口铁、卷钢、铸铁、铝制材料合金、电镀表面、铝镁合金、塑料表面处理。
- 适用于卷钢涂料、制罐涂料、防盗门漆、汽车漆等领域，可喷涂、浸涂和淋涂。
- 适用于聚氨酯体系、丙烯酸体系和环氧酚醛体系等。

产品特性：

- Adhesive F-808 是一种环氧改性磷酸酯的多官能团烤漆密着剂，可提高涂料对金属表面的密着性从而增

进涂膜的延展性和耐冲击性。

- 附着基团与金属表面相互作用，附着力促进剂在底材良好的定向，从而改善附着力。
- 可明显提高对金属底材附着力、漆膜柔韧性、耐水煮、杯凸以及耐盐雾性。
- 附着力促进剂中含有大量的基材反应基团，可轻易和基材体系中的羟基进行交联反应。
- 不影响涂料的储存性及涂膜耐候性，可耐280 以上的高温烘烤，高温急速烘烤不变色。

使用方法：可在研磨前添加，也可后添加。

添加量：常规添加量为配方总量的：0.5%-3%，使用前请先测试出合适的用量。

包装规格：25公斤/桶，200公斤/桶。